






INC-DOT-R5-BCO

Faretto da incasso con struttura in alluminio e plicarbonato. Colori disponibili: bianco & nero.

Recessed spotlight with aluminium and plicarbonate structure. Colours available: black or white.

DETTAGLI TECNICI TECHNICAL DETAILS

Codice EAN	8031414893584
Codice interno - Internal code	INC-DOT-R5-BCO
Tipologia Tipology	INTERNO IN-DOOR
Attacco / sorgente luminosa Lampholder / light Source	LED COB LED COB
Lumen	480lm
Potenza - Watt	5w
Temperatura colore - Color temperature	3000K-4000K-6500K
Indice di riproduzione Cromatica - CRI	CRI90
Angolo fascio di luce - Beam angle	24°
Classe isolamento - Insulation class	II
Grado IP - IP degree	IP20.
Grado IK - IK degree	N/A
Dimmerabilità - Dimmer	N/A
Volt	220V
Hertz	50/60Hz
On/Off	12500-ON/OFF
Vita del LED - LED Lifetime	25000H
Foro per incasso - Recessed Hole	Ø37mm
Power factor - PF	PF0.90
Kwh/1000h	N/A
UGR	>22.
Tasto CCT CCT switch	N/A N/A

DETTAGLI EPREL EPREL DETAILS

Modulo LED - LED module info	M-DOT-4-CCT-QL
Numero di registrazione Eprel - Eprel number registration	1360522
Categoria Eprel - Eprel category	PRODOTTO CONTENITORE CONTAINING PRODUCT
Moduli LED installati - Led module built-in	1
Classe energetica - Energy class	E
SDCM	N/A

ASPETTO DEL PRODOTTO PRODUCT DETAILS

Materiale struttura Structure material	Alluminio Aluminum
Peso del prodotto - Weight of product	N/A
Materiale diffusore Diffuser material	Acrilico Acrylic
Colore Colour	Bianco White
Colore diffusore Diffuser colour	Trasparente Transparent
Peso prodotto - Product weight	N/A
Cavo regolabile Adjustable cable	N/A N/A
Colore RAL - RAL colour	N/A

INFORMAZIONI LOGISTICHE LOGISTICS INFORMATION

Tipologia di confezione Packaging typology	SCATOLA A COLORI COLOR-BOX
Altezza confezione - Packaging Height	9cm
Larghezza confezione - Packaging width	9cm
Profondità confezione - Packaging depth	11cm
Peso confezione - Packaging weight	150gr
Pezzi nella confezione - Pieces inside packaging	1pz
Altezza confezione singola - Inner-box height	N/A
Larghezza confezione singola - Inner-box width	N/A
Profondità confezione singola - Inner-box depth	N/A
Peso confezione singola - Inner-box weight	N/A
Pezzi nella confezione singola - Pieces inside inner-box	N/A
Altezza master box - Master-box height	47cm
Larghezza master box - Master-box width	19cm
Profondità master box - Master-box depth	24cm
Peso master box - Master-box weight	3.2kg
Pezzi nel master box - Pieces inside master-box	20pz

GARANZIA DEL PRODOTTO WARRANTY

Garanzia Warranty	3anni 3years
Nomenclatura doganale - Hs code	94051190

INFORMAZIONI DRIVER DRIVER INFORMATION

Informazioni driver <i>Driver info</i>	Integrato <i>built-in</i>
Brand driver	N/A
Input Volt	220/240V
Hz	50/60Hz
Output Vdc	
Output Adc	
PF	PF0,90
Power W	

INFORMAZIONI SU DRIVER DI EMERGENZA EMERGENCY DRIVER INFORMATION

Info driver emergenza	N/A
Input V	N/A
Hz	N/A
Output-Vdc	N/A
Output-A	N/A
PF	N/A
Power watt	N/A

INFORMAZIONI SU BATTERIE BATTERY INFORMATION

Brand batterie - <i>Battery Brand</i>	N/A
Info batterie - <i>Battery info</i>	N/A
Volt batterie - <i>battery volt</i>	N/A
mAh batterie - <i>battery mAh</i>	N/A
Life hours	N/A
PF	N/A
Wh	N/A
Ore di ricarica - <i>charging hours</i>	N/A

INFORMAZIONI SU ACCESSORI ACCESSORIES INFORMATION

Radiocomando <i>Remote control</i>	N/A
App dedicata - <i>App dedicated</i>	N/A

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE ADDITIONAL INFORMATION

Dettagli aggiuntivi del prodotto	N/A
----------------------------------	-----

More product details

INFORMAZIONI SENSORE DI MOVIMENTO MOTION SENSOR INFORMATION

Sensore di movimento	N/A
Motion sensor info	

INFORMAZIONI SENSORE CREPUSCOLARE TWILIGHT SENSOR INFORMATION

Sensore crepuscolare	
Twilight sensor	

INFORMAZIONI SENSORE 3 SENSORE 3 INFORMATION

Sensore aggiuntivo	N/A
Additional sensor	N/A

INFORMAZIONI PANNELLO SOLARE SOLAR PANEL INFORMATION

Dettagli aggiuntivi del prodotto	N/A
More product details	N/A