


LED-ESUS-10-BCO

BARCODE	8031414930449
DESCRIZIONE	Proiettore in alluminio pressofuso
DESCRIPTION	Diecast aluminum flood lamp
FAMIGLIA	ESUS
CATEGORIA	DA ESTERNO
CATEGORY	OUTDOOR
TIPOLOGIA	PROIETTORE
TIPOLOGY	FLOOD LAMP
sorgente	LED SMD
Light_source	SMD LED
LAMPADINA INCLUSA/NON INCLUSA	led integrato
BULD INCLUDED/ NOT INCLUDED	built-in led
Lumen nominali	890 Lm
Lumen reali	1000 Lm
Watt nominali	10W
Kwh/1000h	10.00
SWITCH-CCT_ITA	3 CCT dimmer (interruttore sulla base)
SWITCH-CCT_ENG	CCT SWITCH DIMMER (ON THE BASE)
KELVIN	3000K 4000K 6500K
CRI	CRI80
BEAM-ANGLE	110°
ENERGY-CLASS	F
EPREL-NUMBER	2167612
LED-MODULE	M-ESUS-10CCT-SW
N° MODULI	1
CATEGORIA_EPREL	PRODOTTO CONTENITORE
EPREL-CATEGORY	CONTAINING PRODUCT
SDCM	SDCM <5
CLASSE ISOLAMENTO	1
IP-DEGREE	IP65
IK-DEGREE	IK08



⚡ Volt	220/240V
🔌 Hertz	56/60 Hz
🕒 LIFETIME	25000 h
📈 POWER-FACTOR	PF>0.9
🏗 MaterialeStruttura	Alluminio
🏗 StructureMaterial	Aluminum
📦 MaterialeDiffusore	LENTE IN POLICARBONATO
📦 DiffuserMaterial	PC LENS
🌈 colore	Bianco
🌈 Colour	White
📦 ColoreDiffusore	
📦 DiffuserColour	
📖 InfoDriverITA	Driver Lineare con cavo in gomma
📖 DriverinfoENG	Linear driver with rubber cable
📖 Hz	
🔋 BATTERY-Amh	
🔋 Life/H	
🔋 Power-Wh	
🔋 H-CHARGE	
🌟 Garanzia	3 Anni
🌟 Warranty	3 years
📦 Tipologia-Scatola	Scatola_Avana_monocromatica
📦 PackagingTipology	avana-box-monochrome
📦 singlePackagingHeight	113 mm
📦 SinglePackagingwhidt	151 mm
📦 SinglePackagindepth	26 mm
📦 PiecesPackaging	1PZ
📦 InnerBoxHeight	
📦 InnerBoxDepth	
📦 InnerBoxWeight	
📦 MasterBoxHeight	313 mm
📦 MasterBoxWidth	300 mm
📦 MasterBoxdepth	232 mm
📖 RemoteControl_ITA	
📖 RemoteControl_ENG	

■ Dedicated_App	
📁 ACCESSORI	Cavo in gomma 3*1.0mm PG7 -20°C~+40°C 200mm
📁 ACCESSORIES	Rubber Cable 3*1.0mm PG7 -20°C~+40°C 200mm