


LED-ESUS-50-BCO

BARCODE	8031414930463
📖 DESCRIZIONE	Proiettore in alluminio pressofuso
📖 DESCRIPTION	Diecast aluminum flood lamp
👤 FAMIGLIA	ESUS
☰ CATEGORIA	DA ESTERNO
☰ CATEGORY	OUTDOOR
🔍 TIPOLOGIA	PROIETTORE
🔍 TIPOLOGY	FLOOD LAMP
💡 sorgente	LED SMD
💡 Light_source	SMD LED
💡 LAMPADINA INCLUSA/NON INCLUSA	led integrato
💡 BULD INCLUDED/ NOT INCLUDED	built-in led
💡 Lumen nominali	4080 Lm
💡 Lumen reali	5000 Lm
⚡ Watt nominali	50W
🕒 Kwh/1000h	50.00
🔌 SWITCH-CCT_ITA	3 CCT dimmer (interruttore sulla base)
🔌 SWITCH-CCT_ENG	CCT SWITCH DIMMER (ON THE BASE)
🌡️ KELVIN	3000K 4000K 6500K
👁️ CRI	CRI80
💡 BEAM-ANGLE	110°
📊 ENERGY-CLASS	F
🔌 EPREL-NUMBER	2167634
🔌 LED-MODULE	M-ESUS-50CCT-SW
🔌 N° MODULI	1
🔌 CATEGORIA_EPREL	PRODOTTO CONTENITORE
🔌 EPREL-CATEGORY	CONTAINING PRODUCT
🔌 SDCM	SDCM <5
🔌 CLASSE ISOLAMENTO	1
💧 IP-DEGREE	IP65
👉 IK-DEGREE	IK08



 Volt	220/240V
 Hertz	56/60 Hz
 LIFETIME	25000 h
 POWER-FACTOR	PF>0.9
 MaterialeStruttura	Alluminio
 StructureMaterial	Aluminum
 MaterialeDiffusore	LENTE IN POLICARBONATO
 DiffuserMaterial	PC LENS
 colore	Bianco
 Colour	White
 ColoreDiffusore	
 DiffuserColour	
 InfoDriverITA	Driver Lineare con cavo in gomma
 DriverinfoENG	Linear driver with rubber cable
 Hz	
 BATTERY-Amh	
 Life/H	
 Power-Wh	
 H-CHARGE	
 Garanzia	3 Anni
 Warranty	3 years
 Tipologia-Scatola	Scatola_Avana_monocromatica
 PackagingTipology	avana-box-monochrome
 singlePackagingHeight	174 mm
 SinglePackagingwhidt	208 mm
 SinglePackagindepth	26 mm
 PiecesPackaging	1PZ
 InnerBoxHeight	
 InnerBoxDepth	
 InnerBoxWeight	
 MasterBoxHeight	216 mm
 MasterBoxWidth	355 mm
 MasterBoxdepth	300 mm
 RemoteControl_ITA	
 RemoteControl_ENG	

■ Dedicated_App	
📁 ACCESSORI	Cavo in gomma 3*1.0mm PG7 -20°C~+40°C 200mm
📁 ACCESSORIES	Rubber Cable 3*1.0mm PG7 -20°C~+40°C 200mm