



FRMB



FRMN

Appliche bidirezionale

VANTAGGI

Appliche bidirezionale dal design moderno ed esclusivo. Produce un'illuminazione decorativa tramite effetto diffondente su parete. Adatta anche ad ambienti esterni protetti.

Caratteristiche

RA	40.000	on/off	-84%	I	IP54	LED
CRI>80	Durata	≥20.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Classe energetica

APPLICAZIONI

Ideale per terrazzi, portici, accessi, garage, giardini, illuminazione aree esterne.

cod		W	comp	lm	K	V/Hz		mA	PF			
							°			mm	gr	
FRMB-129030	○	12W	75W	820Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	92mA	>0,50	175x90x29	592	6/18
FRMB-129040	○	12W	75W	820Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	92mA	>0,50	175x90x29	592	6/18
FRMN-129030	●	12W	75W	820Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	92mA	>0,50	175x90x29	592	6/18
FRMN-129040	●	12W	75W	820Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	92mA	>0,50	175x90x29	592	6/18

