

SORGENTI LED - FILAMENTO

INCANTO SATEN



INSH1G
SFERA E14



INSH1G
SFERA E27



INSM1
OLIVA E14



INSTOR
TORTIGLIONE E14



INSM1C
COLPO DI VENTO E14

VANTAGGI

Lampade dalla finitura satinata capaci di generare una luce morbida e diffusa e disponibili in diverse temperature di colore luce. Risparmio energetico del 90%.

Caratteristiche

RA	25.000	on off	-90%	IP20	A++
CRI>80	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Grado di Protezione	Classe energetica

APPLICAZIONI

L'ideale per applicazioni decorative, ambienti domestici e illuminazione generica.

cod		W	comp	lm	K	V/Hz		mA	PF			
							°			mm	gr	
INSH1G-041430	E14	4W	40W	470Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	35mA	> 0,50	45x76	13	10/50
INSH1G-041440	E14	4W	40W	470Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	35mA	> 0,50	45x76	13	10/50
INSH1G-041460	E14	4W	40W	470Lm	6000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	35mA	> 0,50	45x76	13	10/50
INSH1G-042730	E27	4W	40W	470Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	35mA	> 0,50	45x76	19	10/50
INSH1G-042740	E27	4W	40W	470Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	35mA	> 0,50	45x76	19	10/50
INSH1G-042760	E27	4W	40W	470Lm	6000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	35mA	> 0,50	45x76	19	10/50
INSM1-041430	E14	4W	40W	470Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	35mA	> 0,50	35x98	14	10/50
INSM1-041440	E14	4W	40W	470Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	35mA	> 0,50	35x98	14	10/50
INSM1-041460	E14	4W	40W	470Lm	6000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	35mA	> 0,50	35x98	14	10/50
INSTOR-041430	E14	4W	40W	470Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	35mA	> 0,50	35x98	14	10/50
INSTOR-041440	E14	4W	40W	470Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	35mA	> 0,50	35x98	14	10/50
INSTOR-041460	E14	4W	40W	470Lm	6000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	35mA	> 0,50	35x98	14	10/50
INSM1C-041430	E14	4W	40W	470Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	35mA	> 0,50	37x118	14	10/50
INSM1C-041440	E14	4W	40W	470Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	35mA	> 0,50	37x118	14	10/50
INSM1C-041460	E14	4W	40W	470Lm	6000K	220-240V/AC 50/60 Hz	360°	35mA	> 0,50	37x118	14	10/50