

SOSPENSIONI INDUSTRIALI

DISCOVERY

Dimmerabile

PRO
LINE



VANTAGGI

Speciale ottica con vetro temperato che focalizza il flusso luminoso. Corpo in alluminio pressofuso 1060. Massima resistenza alla corrosione, verniciatura ad elettrolisi. Dimmerabile con sistemi 1-10 V.

Caratteristiche

RA	50.000	on off	-63%	I	IP65	LED	IK08
CRI>80	Durata (ore)	≥25.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Classe energetica	Protezione d'Urto

APPLICAZIONI


Ottima soluzione per officine, fabbriche, magazzini, parcheggi e supermercati.

cod	W	comp	lm	K	V/Hz	°	mA	PF	mm	gr	
DSCD-15011040	150W	400W SAP	19800Lm	4000K	100-240V/AC 50/60 Hz	110°	680mA	> 0,90	330x215	3420	1
DSCD-20011040	200W	400W SAP	26400Lm	4000K	100-240V/AC 50/60 Hz	110°	900mA	> 0,90	450x245	4940	1

ACQUISTABILI SEPARATAMENTE:

Griglia di protezione

Shell in alluminio



cod



€

DSCD-GRIK08	1	€ 23,90
DSCD150-120S	1	€ 44,90

ACCESSORI INCLUSI:

Cavo Di Sicurezza CM35