

SORGENTI LED - PROFESSIONALI

SERIE LIGHT



LR50
RIFLETTORE E14



LR63
RIFLETTORE E27



LR80
RIFLETTORE E27

VANTAGGI

Lampade LED direzionali che generano un fascio mirato di luce, disponibili in diverse temperature di colore luce. Risparmio energetico dell'88%.

Caratteristiche

RA	30.000	on off	-88%	IP20	A+
CRI>80	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Grado di Protezione	Classe energetica

APPLICAZIONI

Adeguata soluzione per vetrine, teche, strutture ricettive, interni residenziali oppure per indicare passaggi pedonali, scale, porte etc.

cod		W	comp	lm	K	V/Hz		mA	PF			
							°			mm	gr	
LR50-051430	E14	5W	40W	470Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	38mA	> 0,50	50x85	27	6/24
LR50-051440	E14	5W	40W	470Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	38mA	> 0,50	50x85	29	6/24
LR63-082730	E27	10W	60W	806Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	82mA	> 0,50	63x100	49	6/24
LR63-082740	E27	10W	60W	806Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	82mA	> 0,50	63x100	49	6/24
LR80-152730	E27	15W	100W	1220Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	108mA	> 0,50	80x115	77	6/24
LR80-152740	E27	15W	100W	1220Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	108mA	> 0,50	80x112	77	6/24