

SORGENTI LED - PROFESSIONALI

LOTUS 70



Ora anche
disponibile in
LUCE CALDA
1800K

LTS
E27 - E40

VANTAGGI

Lampada ad alta potenza di forma simile alle tradizionali SAP, capace di garantire una luce morbida e uniforme. La versione 2200K è l'ideale per l'illuminazione caratteristica dei centri storici grazie all'ottima dissipazione e l'idoneità all'uso prolungato. Disponibile in diverse temperature di colore luce.

APPLICAZIONI

Una valida soluzione per centri storici, edifici industriali, magazzini, officine, fabbriche, parcheggi, installazione in campane industriali.

Caratteristiche

RA	20.000	on off	-83%	IP20	A+
CRI>80	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Grado di Protezione	Classe energetica

cod		W	comp	lm	K	V/Hz		mA	PF			
							°			mm	gr	
NEW LTS-302718	E27	30W	180W	2800Lm	1800K	220-240V/AC 50/60 Hz	330°	150mA	> 0,90	96x228	274	1/20
NEW LTS-302730	E27	30W	180W	2800Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	330°	150mA	> 0,90	96x228	274	1/20
NEW LTS-302740	E27	30W	180W	2800Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	330°	150mA	> 0,90	96x228	274	1/20
NEW LTS-502718	E27	50W	300W-70W SAP	4250Lm	1800K	200-240V/AC 50/60 Hz	330°	240mA	> 0,90	108x264	355	1/20
LTS-502722	E27	50W	300W-70W SAP	4750Lm	2200K	200-240V/AC 50/60 Hz	330°	240mA	> 0,90	108x264	355	1/20
LTS-502730	E27	50W	300W-70W SAP	4750Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	330°	240mA	> 0,90	108x264	355	1/20
LTS-502740	E27	50W	300W-70W SAP	4750Lm	4000K	200-240V/AC 50/60 Hz	330°	240mA	> 0,90	108x264	355	1/20
LTS-504022	E40	50W	300W-70W SAP	4750Lm	2200K	200-240V/AC 50/60 Hz	330°	240mA	> 0,90	108x274	405	1/20
LTS-504030	E40	50W	300W-70W SAP	4750Lm	3000K	200-240V/AC 50/60 Hz	330°	240mA	> 0,90	108x274	405	1/20
LTS-504040	E40	50W	300W-70W SAP	4750Lm	4000K	200-240V/AC 50/60 Hz	330°	240mA	> 0,90	108x274	405	1/20