



ONH1G
SFERA E14

ONH1G
SFERA E27

ONM1
OLIVA E14

ONM1C
COLPO DI VENTO E14

VANTAGGI

Lampade iconiche disponibili in diverse temperature di colore luce. Risparmio energetico dell'85%.

Caratteristiche

| | | | | | |
|-----------|---------------|--------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| RA | 25.000 | on off | -85% | IP20 | A+ |
| CRI>80 | Durata (ore) | ≥15.000 Accensioni | Risparmio | Grado di Protezione | Classe energetica |

APPLICAZIONI

L'ideale per ambienti domestici, soggiorni, sale da pranzo e illuminazione generica.

| cod | | W | comp | lm | K | V/Hz | | mA | PF | | | |
|---------------------|------------|----|------------|--------------|-------|----------------------|------|------|--------|--------|----|-------|
| | | | | | | | ° | | | mm | gr | |
| ONH1G-061430 | E14 | 6W | 40W | 470Lm | 3000K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 200° | 45mA | > 0,50 | 45x81 | 19 | 10/50 |
| ONH1G-061440 | E14 | 6W | 40W | 510Lm | 4000K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 200° | 45mA | > 0,50 | 45x81 | 19 | 10/50 |
| ONH1G-061465 | E14 | 6W | 40W | 520Lm | 6500K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 200° | 45mA | > 0,50 | 45x81 | 19 | 10/50 |
| ONH1G-062730 | E27 | 6W | 40W | 470Lm | 3000K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 200° | 45mA | > 0,50 | 45x81 | 19 | 10/50 |
| ONH1G-062740 | E27 | 6W | 40W | 510Lm | 4000K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 200° | 45mA | > 0,50 | 45x81 | 19 | 10/50 |
| ONH1G-062765 | E27 | 6W | 40W | 520Lm | 6500K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 200° | 45mA | > 0,50 | 45x81 | 19 | 10/50 |
| ONM1-061430 | E14 | 6W | 40W | 470Lm | 3000K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 240° | 45mA | > 0,50 | 37x100 | 18 | 10/50 |
| ONM1-061440 | E14 | 6W | 40W | 510Lm | 4000K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 240° | 51mA | > 0,50 | 37x100 | 18 | 10/50 |
| ONM1-061465 | E14 | 6W | 40W | 520Lm | 6500K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 240° | 45mA | > 0,50 | 37x100 | 18 | 10/50 |
| ONM1C-061430 | E14 | 6W | 40W | 470Lm | 3000K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 240° | 45mA | > 0,50 | 38x130 | 20 | 10/50 |
| ONM1C-061440 | E14 | 6W | 40W | 510Lm | 4000K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 240° | 45mA | > 0,50 | 38x130 | 20 | 10/50 |
| ONM1C-061465 | E14 | 6W | 40W | 520Lm | 6500K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 240° | 45mA | > 0,50 | 38x130 | 20 | 10/50 |