



OSOB / OSON



OSONS / OSOBS

ACCENSIONE
AUTOMATICA



Sensore di
Prossimità

VANTAGGI

Plafoniera Led 14W per interno in alternativa agli apparecchi con lampade tradizionali da 75W. Applicazioni interne soffitto-pareti con flusso luminoso uniforme.

Caratteristiche

RA	25.000	on off	-81%		IP54	LED	F
CRI>80	Durata (ore)	≥20.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Classe energetica	OK Superfici Infiammabili

APPLICAZIONI

Ideale per soggiorni, scale, ingressi, corridoi e illuminazione generica.

cod		W	comp	lm	K	V/Hz		mA	PF			
OSOB-1411940	○	14W	75W	1055Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	100mA	>0,50	212x119x60	300	1/12
OSOBS-1411940	○	14W	75W	1055Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	100mA	>0,50	212x119x60	320	1/12
OSON-1411940	●	14W	75W	1055Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	100mA	>0,50	212x119x60	300	1/12
OSONS-1411940	●	14W	75W	1055Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	100mA	>0,50	212x119x60	300	1/12