



OSOB / OSON



OSONS / OSOBS

ACCENSIONE  
AUTOMATICA



Sensore di  
Prossimità

## VANTAGGI

Plafoniera Led 14W per interno in alternativa agli apparecchi con lampade tradizionali da 75W. Applicazioni interne soffitto-pareti con flusso luminoso uniforme.

## Caratteristiche

<b>RA</b>	<b>25.000</b>	<b>on off</b>	<b>-81%</b>		<b>IP54</b>	<b>LED</b>	<b>F</b>
CRI>80	Durata (ore)	≥20.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Classe energetica	OK Superfici Infiammabili

## APPLICAZIONI

Ideale per soggiorni, scale, ingressi, corridoi e illuminazione generica.

cod		W	comp	lm	K	V/Hz		mA	PF			
										mm	gr	
<b>OSOB-1411940</b>		14W	<b>75W</b>	<b>1055Lm</b>	4000K	220-240V//AC 50/60 Hz	120°	100mA	>0,50	212x119x60	300	1/12
<b>OSOBS-1411940</b>		14W	<b>75W</b>	<b>1055Lm</b>	4000K	220-240V//AC 50/60 Hz	120°	100mA	>0,50	212x119x60	320	1/12
<b>OSON-1411940</b>		14W	<b>75W</b>	<b>1055Lm</b>	4000K	220-240V//AC 50/60 Hz	120°	100mA	>0,50	212x119x60	300	1/12
<b>OSONS-1411940</b>		14W	<b>75W</b>	<b>1055Lm</b>	4000K	220-240V//AC 50/60 Hz	120°	100mA	>0,50	212x119x60	300	1/12