



OSTOB / OSTON

ACCENSIONE AUTOMATICA



Sensore di  
Prossimità

OSTOBPS / OSTONPS

OSTON / OSTOB

ACCENSIONE AUTOMATICA



Sensore di  
Prossimità

OSTONS / OSTOBS

#### VANTAGGI

Plafoniera Led 14W per interno in alternativa agli apparecchi con lampade tradizionali da 75W. Applicazioni interne soffitto-pareti con flusso luminoso uniforme.

#### Caratteristiche

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |                              |
| CRI>80                                                                              | Durata<br>(ore)                                                                     | ≥20.000<br>Accensioni                                                                 | Risparmio                                                                             | Classe di<br>isolamento                                                               | Grado di<br>Protezione                                                                | Classe<br>energetica                                                                  | OK Superfici<br>Infiammabili |

#### APPLICAZIONI

Ideale per soggiorni, scale, ingressi, corridoi e illuminazione generica.

#### Colorazioni disponibili



Nero



Bianco

| cod             |   | W   | comp | lm     | K     | V/Hz                 |      | mA    | PF    | mm     | gr  |      |
|-----------------|---|-----|------|--------|-------|----------------------|------|-------|-------|--------|-----|------|
| OSTOB-1421540   | ○ | 14W | 75W  | 1055Lm | 4000K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 120° | 100mA | >0,50 | 215x80 | 380 | 1/12 |
| OSTOBP-1421540  | ○ | 14W | 75W  | 1055Lm | 4000K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 114° | 100mA | >0,50 | 215x80 | 400 | 1/12 |
| OSTOBPS-1421540 | ○ | 14W | 75W  | 1055Lm | 4000K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 114° | 100mA | >0,50 | 215x80 | 440 | 1/12 |
| OSTOBS-1421540  | ○ | 14W | 75W  | 1055Lm | 4000K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 120° | 100mA | >0,50 | 215x80 | 403 | 1/12 |
| OSTON-1421540   | ● | 14W | 75W  | 1055Lm | 4000K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 120° | 100mA | >0,50 | 215x80 | 380 | 1/12 |
| OSTONP-1421540  | ● | 14W | 75W  | 1055Lm | 4000K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 114° | 100mA | >0,50 | 215x80 | 400 | 1/12 |
| OSTONPS-1421540 | ● | 14W | 75W  | 1055Lm | 4000K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 114° | 100mA | >0,50 | 215x80 | 440 | 1/12 |
| OSTONS-1421540  | ● | 14W | 75W  | 1055Lm | 4000K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 120° | 100mA | >0,50 | 215x80 | 403 | 1/12 |