

# PLAFONIERE OASI



PLAFONIERE



ACCENSIONE AUTOMATICA



OSTOB / OSTON

OSTOBPS / OSTONPS

OSTON / OSTOB

ACCENSIONE AUTOMATICA



OSTONS / OSTOBS

## VANTAGGI

Plafoniera Led 14W per interno in alternativa agli apparecchi con lampade tradizionali da 75W. Applicazioni interne soffitto-pareti con flusso luminoso uniforme.

## Caratteristiche

<b>RA</b>	<b>25.000</b>	<b>on</b> <b>off</b>	<b>-81%</b>	<b>IP54</b>	<b>LED</b>	<b>F</b>	
CRI>80	Durata (ore)	≥20.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Classe energetica	OK Superfici Infiammabili

## APPLICAZIONI

Ideale per soggiorni, scale, ingressi, corridoi e illuminazione generica.

Colorazioni disponibili



cod		W	comp	lm	K	V/Hz		mA	PF			
										mm	gr	
OSTOB-1421540	○	14W	75W	1055Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	100mA	>0,50	215x80	380	1/12
OSTOBP-1421540	○	14W	75W	1055Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	114°	100mA	>0,50	215x80	400	1/12
OSTOBPS-1421540	○	14W	75W	1055Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	114°	100mA	>0,50	215x80	440	1/12
OSTOBS-1421540	○	14W	75W	1055Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	100mA	>0,50	215x80	403	1/12
OSTON-1421540	●	14W	75W	1055Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	100mA	>0,50	215x80	380	1/12
OSTONP-1421540	●	14W	75W	1055Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	114°	100mA	>0,50	215x80	400	1/12
OSTONPS-1421540	●	14W	75W	1055Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	114°	100mA	>0,50	215x80	440	1/12
OSTONS-1421540	●	14W	75W	1055Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	100mA	>0,50	215x80	403	1/12