

PANNELLI LED - INCASSO

P-QUADRO ADVANCE

60 x 60

PRO
LINE



UGR<19
UNIFIED GLARE RATING



DISPONIBILE



Modello PQA90

VANTAGGI

Dispone di alimentatore esterno (precablato sul lato secondario), assenza raggi UV e IR, antiabbaglio e antisfarfallio. Disponibile in diverse temperature di colore luce e in versione CRI90.

Caratteristiche

RA	30.000	on off	-58%		IP20	IP43	IK02	
CRI>80	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione Incasso	Grado di Protezione Fronte	Protezione d'Urto	OK Superfici Infiammabili

APPLICAZIONI

Adatto per illuminazione generica di corridoi, negozi, reception, zone di passaggio di interni, parcheggi, uffici e supermercati.

cod	W	comp	lm	K	V/Hz		mA	PF			
						°			mm	gr	
PQA-426030	42W	100W CFL	3800Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	200mA	> 0,90	595x595x10	2200	1/6
PQA-426040	42W	100W CFL	3900Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	200mA	> 0,90	595x595x10	2200	1/6
PQA-426060	42W	100W CFL	3900Lm	6000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	200mA	> 0,90	595x595x10	2200	1/6
NEW PQA90-426030	42W	100W CFL	3900Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	200mA	> 0,90	595x595x10	2200	1/6
PQA90-426040	42W	100W CFL	3900Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	200mA	> 0,90	595x595x10	2200	1/6

ACCESSORI:

DRIVER DIMMERABILI	Cod. DRIMPQ40 Pag. 59
DRIVER DIMMERABILI	Cod. DRIMPQ42 Pag. 59
DRIVER DIMMERABILI	Cod. DRIM-MULTI Pag. 59
RICAMBIO DRIVER	Cod. RDPQA42 Pag. 59
	Cod. RDPQA42AGT Pag. 58
KIT PLAFONE	Cod. KIT-PLF Pag. 57
	Cod. KIT-PLFSB Pag. 56
	Cod. KIT-PLFSN Pag. 56
KIT EMERGENZA	Cod. KIT-EMG, KIT-EMG2 Pag. 60
SENSORE DAYLIGHT	Cod. SENSDL1-10 Pag. 60
(funzione disponibile solo con DRIVER DIMMERABILE 1-10V cod. DRIMPQ42)	
KIT SOSPENSIONE	Cod. KIT-PQ40 Pag. 58
KIT FISSAGGIO	Cod. KIT-CLIP Pag. 58