

PANNELLI LED - INCASSO

P-QUADRO elegance

60 x 60

PRO
LINE



UGR<13
UNIFIED GLARE RATING



Dotato di lenti speciali per diffusione omogenea della luce

VANTAGGI

Pannello UGR<13 per un'illuminazione senza sfarfallii o abbagli di alcun genere. Ideale per ambienti dagli elevati requisiti illuminotecnici. Driver LIFUD incluso.

Caratteristiche

RA	30.000	on off	-64%	IP20	IK08	F
CRI>80	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione d'Urto	OK Superfici Infiammabili

APPLICAZIONI

Adatto per illuminazione generica di corridoi, negozi, reception, zone di passaggio di interni, parcheggi, uffici e supermercati.

cod	W	comp	lm	K	V/Hz	°	mA	PF	mm	gr	1/5
PQEL2-366040	36W	100W CFL	3600Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	73°	200mA	> 0,95	597x597x20	2850	1/5

ACCESSORI:

DRIVER DIMMERABILI	Cod. DRIMPQ40 Pag. 59
DRIVER DIMMERABILI	Cod. DRIMPQ42 Pag. 59
DRIVER DIMMERABILE DALI	Cod. DRIM-MULTI Pag. 59
KIT EMERGENZA	Cod. KIT-EMG, KIT-EMG2 Pag. 60
SENSORE DAYLIGHT	Cod. SENSDL1-10 Pag. 60
(funzione disponibile solo con DRIVER DIMMERABILE 1-10V cod. DRIMPQ42)	
KIT SOSPENSIONE	Cod. KIT-PQ40, KIT-PQE Pag. 58
KIT PLAFONE	Cod. KIT-PLFB Pag. 57