


PANNELLI LED - INCASSO P-QUADRO

2 YEARS
WARRANTY


PANNELLI



3W




6W



9W



12W



18W



24W



VANTAGGI

Ottica antiabbaglio, alimentatore esterno in dotazione, assenza raggi UV e IR. Design elegante ultrasottile.

Caratteristiche

RA	30.000	on/off	-89%	IP20	LED	F
CRI>80	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Classe energetica
						OK Superfici Infiammabili

APPLICAZIONI

Adatto per illuminazione generica di corridoi, negozi, reception, zone di passaggio di interni.

cod	W	comp	lm	K	V/Hz	°	mA	PF	mm	gr	6/24
PQ-038530	3W	28W ALO	180lm	3000K	100-240VAC 50/60 Hz	120°	17mA	> 0,95	85x85x15	89	6/24
PQ-038540	3W	28W ALO	180lm	4000K	100-240VAC 50/60 Hz	120°	17mA	> 0,95	85x85x15	111	6/24
PQ-061230	6W	13W CFL	400lm	3000K	100-240VAC 50/60 Hz	120°	32mA	> 0,95	120x120x15	203	6/24
PQ-061240	6W	13W CFL	400lm	4000K	100-240VAC 50/60 Hz	120°	32mA	> 0,95	120x120x15	203	6/24
PQ-091430	9W	18W CFL	600lm	3000K	100-240VAC 50/60 Hz	120°	46mA	> 0,95	147x147x15	145	6/24
PQ-091440	9W	18W CFL	600lm	4000K	100-240VAC 50/60 Hz	120°	46mA	> 0,95	147x147x15	145	6/24
PQ-121730	12W	20W CFL	960lm	3000K	100-240VAC 50/60 Hz	120°	57mA	> 0,95	170x170x15	206	6/24
PQ-121740	12W	20W CFL	960lm	4000K	100-240VAC 50/60 Hz	120°	57mA	> 0,95	170x170x15	206	6/24
PQ-182230	18W	36W CFL	1440lm	3000K	100-240VAC 50/60 Hz	120°	85mA	> 0,95	225x225x15	310	6/24
PQ-182240	18W	36W CFL	1440lm	4000K	180-240VAC 50/60 Hz	120°	82mA	> 0,95	225x225x15	310	6/24
PQ-243030	24W	50W CFL	1920lm	3000K	100-240VAC 50/60 Hz	120°	120mA	> 0,95	300x300x15	542	6/12
PQ-243040	24W	50W CFL	1920lm	4000K	100-240VAC 50/60 Hz	120°	120mA	> 0,95	300x300x15	542	6/12

ACCESSORI:

KIT EMERGENZA

Cod. KIT-EMG2 Pag. 60