

# SISTEMI LINEARI - PLAFONIERE

# STABILA



SIST. LINEARI

## VANTAGGI

Di facile installazione, munita di kit fissaggio muro, applicazione a soffitto, parete e sospensione. Corpo alluminio ad elevata dissipazione di calore. Disponibile in diverse temperature di colore luce.

## Caratteristiche

<b>RA</b>	<b>30.000</b>	<b>on/off</b>	<b>-50%</b>	<b>I</b>	<b>IP20</b>	<b>LED</b>	<b>F</b>
CRI>80	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Classe energetica	OK Superfici Infiammabili

## APPLICAZIONI

Ottima soluzione per ambienti domestici e professionali, negozi, depositi, uffici e case.

cod	W	comp	lm	K	V/Hz	°	mA	PF	mm	gr	
<b>STB-186030</b>	18W	<b>1x36W CFL</b>	<b>1700Lm</b>	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	85mA	> 0,90	80x600x30	367	1/6
<b>STB-186040</b>	18W	<b>1x36W CFL</b>	<b>1700Lm</b>	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	85mA	> 0,90	80x600x30	367	1/6
<b>STB-361230</b>	36W	<b>2x36W CFL</b>	<b>3100Lm</b>	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	170mA	> 0,90	80x1200x30	578	1/6
<b>STB-361240</b>	36W	<b>2x36W CFL</b>	<b>3100Lm</b>	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	170mA	> 0,90	80x1200x30	578	1/6
<b>STB-451530</b>	45W	<b>2x58W CFL</b>	<b>4000Lm</b>	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	210mA	> 0,90	80x1500x30	783	1/6
<b>STB-451540</b>	45W	<b>2x58W CFL</b>	<b>4000Lm</b>	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	210mA	> 0,90	80x1500x30	783	1/6

cod	
<b>KIT-PQ40</b>	1/100

Kit sospensione accessorio composto da 4 cavi cm150 idoneo per due sospensioni

18W fornite in **PET BLISTER**  
36W e 45W fornite in **CARTON BOX**

