

INCASSO - DOWNLIGHT SPOTfive

PRO
LINE



INCASSO




3000K
4000K
6000K





da 9 a 25W


9W




14W



17W



25W



VANTAGGI

Downlight LED tricolor: tramite selettore è possibile selezionare il colore luce più adatto ad ogni ambiente (3000K, 4000K, 6000K). Dimmerabile con sistemi trailing-edge o Led Dimmer.
Vari wattaggi disponibili: da 9 a 25W, tutti dimmerabili.

Caratteristiche

RA	40.000	on off	-50%	IP44	IK04	F
CRI>80	Durata (ore)	≥20.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Protezione d'Urto
						OK Superfici Infiammabili

APPLICAZIONI

Ideale per hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici, corridoi e illuminazione generica.

cod	W	comp	lm	K	V/Hz	°	mA	PF	mm	gr	
SPF-091100	9W	18W	800Lm	3000K - 4000K - 6000K	220-240V/AC 50/60 Hz	90°	70mA	> 0,90	113x59	130	10/40
SPF-141400	14W	28W	1260Lm	3000K - 4000K - 6000K	220-240V/AC 50/60 Hz	90°	100mA	> 0,90	145x66	185	10/40
SPF-171700	17W	34W	1530Lm	3000K - 4000K - 6000K	220-240V/AC 50/60 Hz	90°	130mA	> 0,90	174x69	252	10/40
SPF-252400	25W	50W	2450Lm	3000K - 4000K - 6000K	220-240V/AC 50/60 Hz	90°	180mA	> 0,90	244x85	381	10/20

Regolazione tramite
selettore sul retro

