

NEW

PROIETTORI SIRIO SLIM

**2 YEARS
WARRANTY**

PROIETTORI

 Solo 29mm
di spessore

VANTAGGI

Struttura in alluminio resistente e ultraslim, solo 29 mm di spessore. Il grado di protezione IP66 lo rende completamente protetto contro polveri e acqua.

Caratteristiche

RA	35.000	on off	-90%	IP66	LED	IK08
CRI>75	Durata (ore)	≥50.000 Accensioni	Risparmio	Grado di Protezione	Classe energetica	Protezione d'Urto

APPLICAZIONI

Ideale per musei, terrazze, portici, vetrine, negozi, centri commerciali, giardini pubblici, capannoni industriali.

fino a 200W 18000 lm

cod	W	comp	lm	K	V/Hz		mA	PF			
						°			mm	gr	
NEW SRSB-209540	20W	200W	1800Lm	4000K	200-240V/AC 50/60 Hz	110°	90mA	> 0,95	147x29x160	480	1/24
NEW SRSB-309540	30W	300W	2700Lm	4000K	200-240V/AC 50/60 Hz	110°	135mA	> 0,95	147x29x160	480	1/24
NEW SRSB-509540	50W	400W	4500Lm	4000K	200-240V/AC 50/60 Hz	110°	230mA	> 0,95	200x29x178	760	1/20
NEW SRSB-709540	70W	600W	6300Lm	4000K	200-240V/AC 50/60 Hz	110°	320mA	> 0,95	270x29x230	1400	1/12
NEW SRSB-1009540	100W	800W	9000Lm	4000K	200-240V/AC 50/60 Hz	110°	360mA	> 0,95	270x29x230	1400	1/12
NEW SRSB-1509540	150W	900W	13500Lm	4000K	200-240V/AC 50/60 Hz	110°	750mA	> 0,95	366x34x303	2800	1/6
NEW SRSB-2009540	200W	1500W	18000Lm	4000K	200-240V/AC 50/60 Hz	110°	890mA	> 0,95	366x34x303	2800	1/6