

NEW

PLAFONIERE SIMPLY

**2 YEARS
WARRANTY**



SMO



SMRN



SMS

IP65

VANTAGGI

Plafoniera LED IP65 ideale per gli ambienti esterni. Disponibile in forme e finiture diverse per adattarsi meglio all'ambiente circostante.

Caratteristiche

RA	25.000	on off	-81%	IP65	LED	F
CRI>80	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Classe energetica
						OK Superfici Infiammabili

APPLICAZIONI

Applicazioni a parete o soffitto in ambienti esterni o interni.

Plafoniera stagna IP65 LED integrato Finitura bianca o nera

cod		W	comp	lm	K	V/Hz		mA	PF			
										mm	gr	
NEW SMO-162240		16W	85W	1280Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	123mA	> 0,50	214x115x64	269	1/20
NEW SMON-162240		16W	85W	1280Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	123mA	> 0,50	214x115x64	269	1/20
NEW SMR-161740		16W	85W	1280Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	123mA	> 0,50	166x63	263	1/20
NEW SMRN-161740		16W	85W	1280Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	123mA	> 0,50	166x63	263	1/20
NEW SMS-161540		16W	85W	1280Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	123mA	> 0,50	150x150x62	254	1/20
NEW SMSN-161540		16W	85W	1280Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	123mA	> 0,50	150x150x62	254	1/20
NEW SMO-242740		24W	120W	1920Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	176mA	> 0,50	270x146x70	407	1/20
NEW SMON-242740		24W	120W	1920Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	176mA	> 0,50	270x146x70	407	1/20
NEW SMR-242240		24W	120W	1920Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	176mA	> 0,50	220x69	490	1/20
NEW SMRN-242240		24W	120W	1920Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	176mA	> 0,50	220x69	490	1/20
NEW SMS-242240		24W	120W	1920Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	176mA	> 0,50	220x220x74	490	1/20
NEW SMSN-242240		24W	120W	1920Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	176mA	> 0,50	220x220x74	490	1/20