

# PROIETTORI SHUTTLE SLIM

PRO  
LINE



SHSLIM

SHSLIS



Sensore PIR  
di presenza



Sensore  
crepuscolare

## VANTAGGI

Design ultrapiatto, scocca in alluminio pesante, vetro temperato.  
La versione SHSLIS è dotata di sensore PIR ad accensione automatica:  
si accende al calare della sera e, rilevata una presenza, si attiva alla  
massima intensità luminosa per un tempo regolabile (30 sec - 10 min)  
per poi spegnersi.

## Caratteristiche

| RA     | 30.000          | on<br>off             | -90%      | I                       | IP65                   | LED                  |
|--------|-----------------|-----------------------|-----------|-------------------------|------------------------|----------------------|
| CRI>80 | Durata<br>(ore) | ≥15.000<br>Accensioni | Risparmio | Classe di<br>isolamento | Grado di<br>Protezione | Classe<br>energetica |

## APPLICAZIONI

Ideale per portici, terrazzi, parcheggi, uso professionale, zone industriali,  
facciate di edifici e illuminazione generica delle aree esterne.

| cod           | W   | comp     | lm     | K     | V/Hz                 | °    | mA    | PF     | mm         | gr  |      |
|---------------|-----|----------|--------|-------|----------------------|------|-------|--------|------------|-----|------|
| SHSLIM-109540 | 10W | 100W ALO | 720Lm  | 4000K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 120° | 45mA  | > 0,90 | 95x32x76   | 190 | 1/24 |
| SHSLIM-209540 | 20W | 200W ALO | 1400Lm | 4000K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 120° | 90mA  | > 0,90 | 120x32x95  | 238 | 1/24 |
| SHSLIM-309540 | 30W | 300W ALO | 2240Lm | 4000K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 120° | 130mA | > 0,90 | 150x38x120 | 490 | 1/12 |
| SHSLIM-509540 | 50W | 400W ALO | 3450Lm | 4000K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 120° | 220mA | > 0,90 | 188x38x145 | 600 | 1/6  |
| SHSLIS-109540 | 10W | 100W ALO | 720Lm  | 4000K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 120° | 60mA  | > 0,90 | 120x49x95  | 354 | 1/12 |
| SHSLIS-209540 | 20W | 200W ALO | 1400Lm | 4000K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 120° | 110mA | > 0,90 | 142x48x102 | 364 | 1/12 |
| SHSLIS-309540 | 30W | 300W ALO | 2240Lm | 4000K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 120° | 130mA | > 0,90 | 150x59x120 | 470 | 1/6  |
| SHSLIS-509540 | 50W | 400W ALO | 3450Lm | 4000K | 220-240V/AC 50/60 Hz | 120° | 220mA | > 0,90 | 205x52x146 | 650 | 1/6  |



## SHSLIS

È possibile regolare:

- la sensibilità del sensore crepuscolare (3-2000 Lux)
- la durata del periodo di accensione (30 sec - 10 min)