

SORGENTI LED - PROFESSIONALI

CITY LAMP

SUPERLED



PRO
LINE



CL

SLAR111
G53

VANTAGGI

CoDriver esterno incluso (CL15W), alimentazione con trasformatori elettromagnetici e non elettronici (SLAR111). Brillante effetto visivo, riproduce in modo fedele i reali colori risaltando la bellezza degli oggetti. Disponibile in diverse temperature di colore luce. Risparmio energetico dell'85%.

APPLICAZIONI

Adeguata soluzione per soggiorni, corridoi, teche, negozi, bar, hotel, reception e musei.

Caratteristiche

RA	30.000	on off	-85%	IP20	A+	F
CRI>85	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Grado di Protezione	Classe energetica	OK Superfici Infiammabili

ALIMENTATORE IN DOTAZIONE cod: CL-152430 / CL-152440

cod		W	comp	lm	K	V/Hz		mA	PF			
							°			mm	gr	
CL-152430	-	15W	100W ALO	1200Lm	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	24°	63mA	> 0,90	111x54	157	6/24
CL-152440	-	15W	100W ALO	1200Lm	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	24°	63mA	> 0,90	111x54	157	6/24
SLAR111-124030	G53	12W	50W ALO	900Lm	3000K	12V AC/DC 50/60 Hz	36°	960mA	> 0,70	111x65	131	10/50
NEW SLAR111-124040	G53	12W	50W ALO	900Lm	4000K	12V AC/DC 50/60 Hz	36°	960mA	> 0,70	111x65	131	10/50