

PANNELLI LED - INCASSO

# P-QUADRO ADVANCE

Backlight - 60 x 60 // 30 x 120



**DISPONIBILE**



Modello PQAB90

**CORNICE SLIM**

60 x 60

PQAB

30 x 120

solo 6 mm I



**VANTAGGI**

Pannelli da incasso a controsoffitto, con tecnologia Backlight: l'impianto LED è installato parallelamente al diffusore e sfruttando il maggiore spazio dell'incasso garantisce una miglior omogeneità di diffusione. Tecnologia antisfarfallio (FLICKER FREE) e UGR<19.

**Caratteristiche**

<b>RA</b>	<b>30.000</b>	<b>on/off</b>		<b>IP20</b>	<b>IP43</b>	<b>IK02</b>	<b>F</b>
CRI>80	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Classe di isolamento	Grado di Protezione Incasso	Grado di Protezione Fronte	Protezione d'Urto	OK Superfici Infiammabili

**APPLICAZIONI**

Adatto per illuminazione generica di corridoi, negozi, reception, zone di passaggio di interni, parcheggi, uffici e supermercati.

	cod	W	comp	lm	K	V/Hz		mA	PF			
							°			mm	gr	
<b>NEW</b>	<b>PQAB-421240</b>	42W	<b>100W CFL</b>	<b>3600Lm</b>	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	200mA	> 0,90	295x1195x26	1500	1/4
	<b>PQAB-426040</b>	42W	<b>100W CFL</b>	<b>3600Lm</b>	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	200mA	> 0,90	595x595x26	1500	1/4
<b>NEW</b>	<b>PQAB90-426040</b>	42W	<b>100W CFL</b>	<b>3600Lm</b>	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	200mA	> 0,90	595x595x26	1500	1/4
<b>NEW</b>	<b>PQABUN-426040</b>	42W	<b>100W CFL</b>	<b>3600Lm</b>	4000K	38-42 V/DC	120°	1000mA	-	595x595x26	1500	1/4

PQABUN-426040 Privo di alimentatore in dotazione  
Diffusore prismatico UGR<19

**Nuovi Driver pag. 58**

cod	i
<b>RDPQAB42AGT</b>	Ricambio driver

**ACCESSORI:**

- KIT EMERGENZA**
- SENSORE DAYLIGHT** (funzione disponibile solo con **DRIVER DIMMERABILE 1-10V** cod. DRIMPQ42)
- KIT SOSPENSIONE**
- KIT FISSAGGIO**
- KIT PLAFONE**
- DRIVER DIMMERABILI**
- Cod. KIT-EMG, KIT-EMG2 Pag. 60
- Cod. SENSDL1-10 Pag. 60
- Cod. KIT-PQ40 Pag. 58
- Cod. KIT-CLIP Pag. 58
- Cod. KIT-PLFB Pag. 57
- (PQAB-426040 - PQAB90-426040 - PQABUN-426040)
- Cod. DRIMPQ42 Pag. 59
- Cod. DRIM-MULTI Pag. 59
- Cod. DRIMPQ40 Pag. 59