



NEW
3000K
LUCE CALDA

RNDBI

10W Ø 90 x 90h
15W Ø110 x 123h
25W Ø130 x 155h
35W Ø170 x 185h

RNDNE

VANTAGGI

Plafoniera Led con corpo in alluminio verniciato a polveri epossidiche antigraffio, dotata di parabola riflettente specchiata e vetro di protezione.

Caratteristiche

RA	30.000	on off	-50%	I	IP20	LED	F
CRI>80	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Classe energetica	OK Superfici Infiammabili

APPLICAZIONI

Ideale per living, reception, ambienti moderni e di design.

cod		W	comp	lm	K	V/Hz	°	mA	PF	mm	gr	
NEW RNDBI-109030	○	10W	20W CFL	800Lm	3000K	100-240V/AC 50/60 Hz	45°	70mA	> 0,50	90x90	322	6/24
NEW RNDNE-109030	●	10W	20W CFL	800Lm	3000K	100-240V/AC 50/60 Hz	45°	70mA	> 0,50	90x90	322	6/24
RNDBI-109040	○	10W	20W CFL	800Lm	4000K	100-240V/AC 50/60 Hz	45°	70mA	> 0,50	90x90	322	6/24
RNDNE-109040	●	10W	20W CFL	800Lm	4000K	100-240V/AC 50/60 Hz	45°	70mA	> 0,50	90x90	322	6/24
NEW RNDBI-1511030	○	15W	35W CFL	1350Lm	3000K	100-240V/AC 50/60 Hz	45°	120mA	> 0,50	110x123	551	6/24
NEW RNDNE-1511030	●	15W	35W CFL	1350Lm	3000K	100-240V/AC 50/60 Hz	45°	120mA	> 0,50	110x123	551	6/24
RNDBI-1511040	○	15W	35W CFL	1350Lm	4000K	100-240V/AC 50/60 Hz	45°	120mA	> 0,50	110x123	551	6/24
RNDNE-1511040	●	15W	35W CFL	1350Lm	4000K	100-240V/AC 50/60 Hz	45°	120mA	> 0,50	110x123	551	6/24
NEW RNDBI-2513030	○	25W	50W CFL	2500Lm	3000K	100-240V/AC 50/60 Hz	45°	180mA	> 0,50	130x155	838	6/24
NEW RNDNE-2513030	●	25W	50W CFL	2500Lm	3000K	100-240V/AC 50/60 Hz	45°	180mA	> 0,50	130x155	838	6/24
RNDBI-2513040	○	25W	50W CFL	2500Lm	4000K	100-240V/AC 50/60 Hz	45°	180mA	> 0,50	130x155	838	6/24
RNDNE-2513040	●	25W	50W CFL	2500Lm	4000K	100-240V/AC 50/60 Hz	45°	180mA	> 0,50	130x155	838	6/24
RNDBI-3517030	○	35W	70W CFL	3675Lm	3000K	100-240V/AC 50/60 Hz	45°	170mA	> 0,90	170x185	1400	6/24
NEW RNDNE-3517030	●	35W	70W CFL	3675Lm	3000K	100-240V/AC 50/60 Hz	45°	170mA	> 0,90	170x185	1400	6/24
RNDBI-3517040	○	35W	70W CFL	3675Lm	4000K	100-240V/AC 50/60 Hz	45°	170mA	> 0,90	170x185	1400	6/24
RNDNE-3517040	●	35W	70W CFL	3675Lm	4000K	100-240V/AC 50/60 Hz	45°	170mA	> 0,90	170x185	1400	6/24