



**NEW**  
**3000K**  
LUCE CALDA

RNDBI

**10W Ø 90 x 90h**  
**15W Ø110 x 123h**  
**25W Ø130 x 155h**  
**35W Ø170 x 185h**

RNDNE

**VANTAGGI**

Plafoniera Led con corpo in alluminio verniciato a polveri epossidiche antigraffio, dotata di parabola riflettente specchiata e vetro di protezione.

**Caratteristiche**

<b>RA</b>	<b>30.000</b>	<b>on</b> <b>off</b>	<b>-50%</b>	<b>I</b>	<b>IP20</b>	<b>LED</b>	<b>F</b>
CRI>80	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Classe energetica	OK Superfici Infiammabili

**APPLICAZIONI**

Ideale per living, reception, ambienti moderni e di design.

cod		W	comp	lm	K	V/Hz	°	mA	PF	mm	gr	
<b>NEW</b> RNDBI-109030	○	10W	20W CFL	800Lm	3000K	100-240V/AC 50/60 Hz	45°	70mA	> 0,50	90x90	322	6/24
<b>NEW</b> RNDNE-109030	●	10W	20W CFL	800Lm	3000K	100-240V/AC 50/60 Hz	45°	70mA	> 0,50	90x90	322	6/24
RNDBI-109040	○	10W	20W CFL	800Lm	4000K	100-240V/AC 50/60 Hz	45°	70mA	> 0,50	90x90	322	6/24
RNDNE-109040	●	10W	20W CFL	800Lm	4000K	100-240V/AC 50/60 Hz	45°	70mA	> 0,50	90x90	322	6/24
<b>NEW</b> RNDBI-1511030	○	15W	35W CFL	1350Lm	3000K	100-240V/AC 50/60 Hz	45°	120mA	> 0,50	110x123	551	6/24
<b>NEW</b> RNDNE-1511030	●	15W	35W CFL	1350Lm	3000K	100-240V/AC 50/60 Hz	45°	120mA	> 0,50	110x123	551	6/24
RNDBI-1511040	○	15W	35W CFL	1350Lm	4000K	100-240V/AC 50/60 Hz	45°	120mA	> 0,50	110x123	551	6/24
RNDNE-1511040	●	15W	35W CFL	1350Lm	4000K	100-240V/AC 50/60 Hz	45°	120mA	> 0,50	110x123	551	6/24
<b>NEW</b> RNDBI-2513030	○	25W	50W CFL	2500Lm	3000K	100-240V/AC 50/60 Hz	45°	180mA	> 0,50	130x155	838	6/24
<b>NEW</b> RNDNE-2513030	●	25W	50W CFL	2500Lm	3000K	100-240V/AC 50/60 Hz	45°	180mA	> 0,50	130x155	838	6/24
RNDBI-2513040	○	25W	50W CFL	2500Lm	4000K	100-240V/AC 50/60 Hz	45°	180mA	> 0,50	130x155	838	6/24
RNDNE-2513040	●	25W	50W CFL	2500Lm	4000K	100-240V/AC 50/60 Hz	45°	180mA	> 0,50	130x155	838	6/24
RNDBI-3517030	○	35W	70W CFL	3675Lm	3000K	100-240V/AC 50/60 Hz	45°	170mA	> 0,90	170x185	1400	6/24
<b>NEW</b> RNDNE-3517030	●	35W	70W CFL	3675Lm	3000K	100-240V/AC 50/60 Hz	45°	170mA	> 0,90	170x185	1400	6/24
RNDBI-3517040	○	35W	70W CFL	3675Lm	4000K	100-240V/AC 50/60 Hz	45°	170mA	> 0,90	170x185	1400	6/24
RNDNE-3517040	●	35W	70W CFL	3675Lm	4000K	100-240V/AC 50/60 Hz	45°	170mA	> 0,90	170x185	1400	6/24