

# OUTDOOR - CALPESTABILI PAVI



**PAVIC2L**  
5W

**PAVIC4L**  
5W



## VANTAGGI

Calpestabile luce radente a incasso per installazione a pavimento. Testata in alluminio colore RAL 7035. Corpo in alluminio, cavo in neoprene, con controcassa in policarbonato inclusa. Emissione luce a due vie, resistenza massima a pressione di 500kg.

## Caratteristiche

<b>RA</b>	<b>30.000</b>	<b>on/off</b>	<b>-67%</b>	<b>III</b>	<b>IP67</b>	<b>IK06</b>	<b>Footprint</b>	<b>Tire</b>
CRI>70	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Protezione d'Urto	Calpestabile	Carrabile

## APPLICAZIONI

Ideale per terrazzi, portici, accessi garage, giardini e illuminazione generica di aree esterne.

cod	W	comp	lm	K	V/Hz	°	mA	PF	mm	gr	1/6
<b>PAVIC2L-0513030</b>	5W	<b>15W</b>	<b>160Lm</b>	3000K	24V AC/DC 50/60 Hz	100°	150mA	>0,50	130x130	800	1/6
<b>PAVIC2L-0513040</b>	5W	<b>15W</b>	<b>160Lm</b>	4000K	24V AC/DC 50/60 Hz	100°	150mA	>0,50	130x130	800	1/6
<b>PAVIC4L-0513030</b>	5W	<b>15W</b>	<b>160Lm</b>	3000K	24V AC/DC 50/60 Hz	100°	150mA	>0,50	130x130	800	1/6
<b>PAVIC4L-0513040</b>	5W	<b>15W</b>	<b>160Lm</b>	4000K	24V AC/DC 50/60 Hz	100°	150mA	>0,50	130x130	800	1/6

## ACCESSORI:

<b>CONNETTORE BOX DI GIUNZIONE 3 VIE</b>	Cod. CNB Pag. 205
<b>CONNET. LINEARE DI GIUNZIONE 2 VIE (13A)</b>	Cod. CND15 Pag. 205
<b>CONNET. LINEARE DI GIUNZIONE 2 VIE (24A)</b>	Cod. CND25 Pag. 205
<b>CONNETTORE DI GIUNZIONE T 3 VIE</b>	Cod. CNT Pag. 205
<b>ALIMENTATORE 230V-24VAC IP-68</b>	Cod. DR60 / DR80 Pag. 205
<b>ALIMENTATORE 24 V/DC</b>	Cod. RDAC50-2467 Pag. 124 Cod. RDAC100-2467 Pag. 124



**Controcassa in policarbonato inclusa**

