

# OUTDOOR - GARDEN

# LILANDÀ



**LLD1P**

100 cm

**LLD3P**

220 cm

## VANTAGGI

Lampione in alluminio con verniciatura ad elettrolisi.  
Progettato per ambienti esterni, resistente alla corrosione.  
Risparmio energetico del 78%.

## Caratteristiche

<b>RA</b>	<b>30.000</b>	<b>on off</b>	<b>-78%</b>	<b>I</b>	<b>IP44</b>	<b>LED</b>	<b>F</b>
CRI>80	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Classe di isolamento	Grado di Protezione	Classe energetica	OK Superfici Infiammabili

## APPLICAZIONI

Creato per vialetti, spazi verdi, luoghi esterni esposti a spruzzi d'acqua.

cod	W	comp	lm	K	V/Hz	°	mA	PF	mm	gr	1/6
<b>LLD1P-108040</b>	10W	<b>60W</b>	<b>806Lm</b>	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	74mA	>0,50	167x1000x175.3	1024	1/6
<b>LLD3P-108040</b>	10W	<b>120W</b>	<b>1850Lm</b>	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	120°	222mA	>0,50	456.3x2200x417.5	4550	1/1

## RICAMBIO SORGENTE LED CON COVER



**MOD. RSLLD 10W**  
**4000K RA>80 806LM**  
**INPUT: 220-240V 50/60Hz**  
**74mA PF>0.5**  
**IP44 CLASSE I**

cod



**RSLLD**

1/100