



Označení výrobku	EAN kód	W	lm	t [h]		d max. [mm]	l max. [mm]	a	Obr. č.	
HALOPIN® s patičí G9										
čirá										
66725	4050300791777	25	260	2000	G9	14	43	22	1	20
66740	4050300791791	40	490	2000	G9	14	43	22	1	20
66660	4050300198286	60	820	2000	G9	14	51	26,5	3	20
66675	4050300198323	75	1100	2000	G9	14	51	26,5	3	20
matná										
66725 AM	4050300791920	25	230	2000	G9	14	43	22	2	20
66740 AM	4050300791753	40	460	2000	G9	14	43	22	2	20
66660 AM	4050300198309	60	790	2000	G9	14	51	26,5	4	20
66675 AM	4050300198347	75	1050	2000	G9	14	51	26,5	4	20

OSRAM se svou žárovkou HALOPIN® vyvinul inovativní řešení v oblasti žárovek na síťové napětí a nadále tak pokračuje v trendu miniaturizace. HALOPIN® je jako halogenová minižárovka na síťové napětí ideálně vhodná pro osvětlení v obytných prostorech, jejími hlavními výhodami jsou:

- kompaktní rozměry,
- robustní provedení vlákna v inovativní, nové technologii,
- vyhovuje normě IEC 60432-2 díky integrované pojistné funkci,
- je schválena pro používání v otevřených svítidlech podle IEC 60598-1,
- provoz bez transformátoru,
- jednoduchá manipulace díky systému nástrčné patice a objímky G9,
- teplota chromatičnosti cca 2900 K,
- průměrná životnost 2000 h,
- UV FILTR,
- stmívatelná.



Žárovky OSRAM HALOPIN® nová generace žárovek pro výrobu filigránských kompaktních halogenových svítidel. Nabízejí větší volnost designu díky svým menším rozměrům a také proto, že nepotřebují žádný transformátor.