



NEW

PROIETTORE
PORTEO

NEW
PROIETTORE
PORTEO

TRICOLOR
3000K
4000K
6500K



SOURCE OUTPUT

	A mm	B mm	g
20 W	162	145	510
30 W	162	145	510
40 W	227	205	900
50 W	227	205	900

20 W	2.710 lm	2.000 lm	3000K - 4000K - 6500K	White <input type="checkbox"/> -	PTOBI-209500	1/24	32,50 €
				Corten <input type="checkbox"/> -	PTOCO-209500		
				Black <input type="checkbox"/> -	PTONE-209500		
30 W	3.660 lm	3.000 lm	3000K - 4000K - 6500K	White <input type="checkbox"/> -	PTOBI-309500	1/24	39,50 €
				Corten <input type="checkbox"/> -	PTOCO-309500		
				Black <input type="checkbox"/> -	PTONE-309500	1/24	39,50 €
				Sensor	PTOCOS-309500 NEW		
40 W	5.080 lm	4.600 lm	3000K - 4000K - 6500K	White <input type="checkbox"/> -	PTOBI-409500	1/24	51,50 €
				Corten <input type="checkbox"/> -	PTOCO-409500		
				Black <input type="checkbox"/> -	PTONE-409500		
				Sensor	PTONES-409500 NEW	1/24	44,50 €
50 W	6.000 lm	5.000 lm	3000K - 4000K - 6500K	Sensor	PTOCOS-509500 NEW	1/24	57,50 €
				Sensor	PTONES-509500 NEW		



TECHNICAL NOTES



REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE
COLOR TEMPERATURE ADJUSTMENT THROUGH SELECTOR




Proiettore LED in alluminio pressofuso in 3 finiture e 4 potenze. Schermo in vetro smerigliato e valvola anticondensa. Resistente ad acqua e polvere. Tramite il selettore è possibile selezionare il colore luce desiderato.

Die-cast aluminum LED floodlight in 3 finishes and 4 powers. Frosted glass screen and anti-condensation valve. Resistant to water and dust. Color temperature can be selected through the switch.

FOCUS



MICROWAVE SENSOR



NELLA VERSIONE CON SENSORE A MICROONDE INTEGRATO, IL PROIETTORE SI ACCENDE AUTOMATICAMENTE DOPO IL TRAMONTO SE RILEVA UN MOVIMENTO NEL RAGGIO DI 6 METRI E SI SPEGNE DOPO 30 SECONDI SE NON RILEVA NESSUN MOVIMENTO.
IN MICROWAVE BUILT-IN SENSOR VERSION, THE FLOODLIGHT TURNS ON AUTOMATICALLY AFTER SUNSET IF IT DETECTS MOVEMENT WITHIN 6 METERS AND TURNS OFF AFTER 30 SECONDS IF IT DOES NOT DETECT ANY MOVEMENT.