


NEW
LAMPIONE SOLARE
LEVANTE



	A mm	B mm	C mm
15 W	413	58	232
40 W	710	74	287
	m	120°-m	g
15 W	3-5	5-8	1660
40 W	3-7	8-12	5130

REPLACEABLE BATTERY WORKING TIME

15 W	1.600 lm	LiFePO4 7,4 V 5.400 mAh	~8 h	4000K	LVT-159540	1/10	118,00 €
40 W	4.800 lm	LiFePO4 9,6 V 12.000 mAh	~12-16 h	4000K	LVT-409540 NEW	1/8	360,00 €

IP65
 IK08
 140°
 RECHARGE
 ~5-6 h
 PIR SENSOR
 LIGHT SENSOR
 MONOCRYSTALLINE
 DIMMABLE (40 W)
 3 YEARS

Ø 40-60 mm POLE CONNECTION 3-in-1 INSTALLATION

OPERATING MODE



MODE 1
ON automatico al tramonto in modalità ridotta di intensità, OFF all'alba
Automatic ON at sunset in low intensity mode, OFF at sunrise



MODE 2 - BATTERY > 30%
ON automatico al tramonto, 100% al passaggio, in modalità ridotta dopo 20 secondi
Automatic ON at sunset, 100% at PIR detection, to low intensity mode after 20 seconds

MODE 2 - BATTERY < 30%
ON automatico al tramonto, 100% al passaggio, in modalità ridotta dopo 20 secondi, OFF dopo 5 minuti
Automatic ON at sunset, 100% at PIR detection, in low intensity after 20 seconds, OFF after 5 minutes

FOCUS



Lampione solare progettato per sfruttare al massimo l'energia del sole e generare una luce di alta qualità. Palo non incluso. Batteria sostituibile, accensione switch power.

Solar street lamp designed to make the most of the sun's energy and generate high quality light. Pole not included. Replaceable battery, switch power ignition.

3-IN-1 INSTALLATION

INCLUDED

STAFFA A U PER PALI DRITTI DA Ø40-60 MM
U-BRACKET FOR Ø40-60 MM STRAIGHT POLES

STAFFA CURVA PER PALI DA Ø40-50 MM
CURVED BRACKET FOR Ø40-50 MM POLES

STAFFA PER FISSAGGIO A MURO
WALL FIXING BRACKET

TELECOMANDO RF MULTIFUNZIONE (40 W)
MULTIFUNCTION RF REMOTE CONTROL (40 W)

OPTIONAL

RICAMBIO ATTACCO PALO SPARE POLE MOUNT

Ø 40-60 mm	ATPLVT	19,00 €
------------	---------------	---------

RICAMBIO BATTERIA BATTERY REPLACEMENT

15 W	RBLVT	43,00 €
40 W	RBLVT40 NEW	156,00 €