


NEW

# PLAFONIERA BLANCA SLIM

## STANDARD




	A mm	B mm	g
14 W	Ø 245	55	259
20 W	Ø 330	65	430
24 W	Ø 375	70	532
32 W	Ø 390	65	650

	SOURCE	OUTPUT			
14 W	1.550 lm	1.090 lm	3000 K	<b>BCS-142530</b>	17,25 €
			4000 K	<b>BCS-142540</b>	
20 W	2.200 lm	1.550 lm	3000 K	<b>BCS-203030</b>	22,50 €
			4000 K	<b>BCS-203040</b>	
24 W	2.800 lm	1.800 lm	3000 K	<b>BCS-243530</b>	29,50 €
			4000 K	<b>BCS-243540</b>	
32 W	3.380 lm	2.750 lm	3000 K	<b>BCS-323930</b>	39,50 €
			4000 K	<b>BCS-323940</b>	

220-240 V IP20 120°

WHITE ULTRASLIM PMMA

## CCT TRICOLOR



	A mm	B mm	g
14 W	Ø 245	55	292
20 W	Ø 315	75	407
24 W	Ø 375	80	560
32 W	Ø 375	80	634

	SOURCE	OUTPUT			
14 W	1.705 lm	1.400 lm	3000 K - 4000 K - 6000 K	<b>BCS-142500 NEW</b>	17,25 €
20 W	2.420 lm	2.000 lm	3000 K - 4000 K - 6000 K	<b>BCS-203000 NEW</b>	22,50 €
24 W	3.080 lm	2.400 lm	3000 K - 4000 K - 6000 K	<b>BCS-243500 NEW</b>	29,50 €
32 W	3.720 lm	3.200 lm	3000 K - 4000 K - 6000 K	<b>BCS-323500 NEW</b>	39,50 €

220-240 V IP44 120°

WHITE ULTRASLIM PMMA CCT TRICOLOR

FOCUS

Design ultraslim, spessore da 55 mm  
Ultraslim design, from 55mm thickness

INSTALLATION



PERFETTA PER INSTALLAZIONI A PARETE O SOFFITTO  
PERFECT FOR WALL OR CEILING INSTALLATIONS

TECHNICAL NOTES



REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE  
COLOR TEMPERATURE ADJUSTMENT THROUGH SWITCH

Plafoniera LED dal design sottile, adatta a tutti gli ambienti interni. Il diffusore in PMMA di elevata qualità garantisce un flusso luminoso brillante ed uniforme.

LED ceiling lamp with a slim design, suitable for all indoor environments. The high quality PMMA diffuser guarantees a bright and uniform luminous flux.