


LAMPIONE URBANO

# AREA



# LAMPIONE URBANO AREA



|       | SOURCE    |           | OUTPUT |                     |          |  |
|-------|-----------|-----------|--------|---------------------|----------|--|
| 40 W  | 5.560 lm  | 5.280 lm  | 4000 K | <b>AREA-403240</b>  | 92,50 €  |  |
| 70 W  | 10.790 lm | 9.810 lm  | 4000 K | <b>AREA-703840</b>  | 112,50 € |  |
| 100 W | 13.940 lm | 12.670 lm | 4000 K | <b>AREA-1003840</b> | 162,50 € |  |

|           |      |      |            |          |              |
|-----------|------|------|------------|----------|--------------|
| 100-277 V | IP65 | IK08 | 90° x 140° | Ø 60 mm  | 50.000 HOURS |
|           |      |      |            | RAL 9023 |              |

## TECHNICAL NOTES



REGOLAZIONE ATTACCO PALO 0°-90°  
POLE ADAPTOR ADJUSTMENT 0°-90°

## INSTALLATION




IDONEO PER FISSAGGIO A PALO DRITTO O CURVO  
SUITABLE FOR CURVED OR STRAIGHT POLE


Corpo in alluminio pressofuso, garantisce solidità e durata nel tempo. La verniciatura a polveri epossidiche resistente alla corrosione protegge efficacemente la struttura dall'usura degli agenti atmosferici mentre il diffusore in vetro temperato, resistente agli shock termici e agli urti, assicura una diffusione uniforme e sicura della luce. Grazie all'attacco palo regolabile 0-90° può essere installato su pali dritti o curvi.

Die-cast aluminum body, it guarantees robustness and durability over time. The corrosion-resistant epoxy powder coating effectively protects the structure against atmospheric agents, while the tempered glass diffuser, resistant to thermal shock and impact, ensures a uniform and safe diffusion of light. Thanks to the 0-90° adjustable pole connection, it can be installed on straight or curved poles.

MIGLIORAMENTO DEL COMFORT VISIVO GRAZIE  
ALL'UTILIZZO DELLE LENTI T2M ASIMMETRICHE  
IMPROVED VISUAL COMFORT THANKS  
TO THE USE OF ASYMMETRICAL T2M LENSES



## POLAR DIAGRAM



## INCLUDED



SCARICATORE DI SOVRATENSIONE DA 10 KV: EVITA IL DANNEGGIAMENTO DEL PRODOTTO  
IN CASO DI FORTI CARICHE ELETTROSTATICHE O SOVRATENSIONI  
10 KV SPD (SURGE PROTECTION DEVICE): AVOID DAMAGE TO THE PRODUCT  
IN THE EVENT OF STRONG ELECTROSTATIC CHARGES OR OVERVOLTAGES

## COMPLIANCE

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN IEC 55015:2019+A11/A11:2020 | EN 61547:2009 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN 61000-3-3:2013+A1:2019  
LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN EN-60598-1:2015+A1:2018 | EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015 | EN-60598-2-1:1989 | EN 62493:2015  
ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | IEC 62321-3-1:2013 | IEC 6231-4:2013+A1:2017 | IEC 6231-5:2013  
IEC 62321-6:2015 | IEC 62321-7-1:2015 | IEC 62321-8:2017