TECHNICKÝ LIST

Objednací číslo: SLDS-042240

LED SVÍTIDLO SENSOR otočné 25d 0,4W 4000K 40Lm 120d IP20 na baterie 3x1,5V AAA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Příkon	1 W
Svítivost	40 lm
Délka	220 mm
Výška	31 mm
Šířka	56 mm
Životnost v hodinách	30000 h
Počet cyklů ON/OFF	15000
Stupeň krytí	IP20
Hmotnost v KG	0,163 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,220 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 80
Záruka	2 roky
Provozní teplota	-20 +40 °C
Senzor	ANO
Detekční pole	90° °
Detekční vzdálenost	0 – 3 m
Maximální doba svícení	25 sec
Solární panel	NE
Izolační třída	II
Hořlavé podklady	NE
Model baterie	3 AAA 1,5V (NON INCL.)

POPIS PRODUKTU

Možné nainstalovat na zeď, součástí je senzor pohybu. Možnost náklopu optiky dle potřeby - velmi sofistikované svítidlo.
Výkon nočního světýlka 0,4W 40lm.
Noční světýlko ruční na posvícení do skříně, při výpadku proudů, do sklepa a jiných prostor kde je potřeba přisvícení.
Baterie nejsou součástí balení.
POZOR! svítidlo je IP20 a nepodléhá krytí proti vlhkosti.
Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás zde:
https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/
Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu zde:
https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/

Všechna práva vyhrazena