

Objednací číslo: ACBNRBI-CNFLEX**CENTURY 3-fázový flexibilní roh Bílý - CENTURY****TECHNICKÉ PARAMETRY**

Délka	32 mm
Výška	32 mm
Šířka	240 mm
Napětí	220-240 V
Napětí	AC
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60 Hz Hz
Stupeň krytí	IP20
Hmotnost v KG	0,130 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,000 kg
Stmívatelné	NE
Záruka	2 roky
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	10.000 mA
Hořlavé podklady	NE

**POPIS PRODUKTU**

Spoj vhodný pro rovný nebo L spoj, není potřeba sledovat stranu uzemnění, jde použít obojetně. Vhodné taky pro spoje v jiném úhlu než 90°.

Pro výběr správných komponentů pro Vaši realizaci nás prosím kontaktujte telefonicky nebo e-mailem. Pomůžeme Vám s výběrem správných součástí.

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>