

Objednací číslo: PTOCO-309500

**CENTURY PORTEO CCT LED reflektor 30W
3000/4000/6500K 3000lm IP65 hnědý s
připojením přímo do svítidla**

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	30 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla/Teplota chromatičnosti	6500 K
CCT	ANO
Svítivost	3000 lm
Délka	162 mm
Výška	36 mm
Šířka	145 mm
Závit	Terminal Block
Napětí	200-240 V
Napětí	AC
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60 Hz Hz
Životnost v hodinách	30000 h
Počet cyklů ON/OFF	15000
Stupeň krytí	IP65
Stupeň odolnosti	IK08
Hmotnost v KG	0,510 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,570 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	110 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	>80
Energetická třída	E
Záruka	2 roky
Provozní teplota	-15 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	132 mA
Izolační třída	I
Hořlavé podklady	NE



POPIS PRODUKTU

Osazeno antikondenzačním ventilem, napojení přímo do svorkovnice skrze IP průchodku.

CENTURY LED reflektor 30W IP65 je skvělou volbou pro všechny, kteří hledají kvalitní a výkonné LED svítidlo za přijatelnou cenu. Vyrobený od renomovaného italského výrobce CENTURY, který má dlouhou historii a pevné zázemí, můžete mít jistotu, že tento reflektor splní vaše očekávání.

Svítivost tohoto reflektoru je 3000lm a je k dispozici ve třech barvách světla - 3000K, 4000K a 6500K, takže si můžete vybrat tu, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám. Díky krytí IP65 a IK08 je odolný proti vodě a prachu. Hliníkový LED projektor je tlakově litý a k dispozici je v 3 povrchových úpravách a 3 sílách. Zástěna a ventil jsou vyrobeny z broušeného skla antikondenzačního, což zajišťuje vysokou kvalitu osvětlení. Díky voliči můžete vybrat požadovanou barvu světla.

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>