

Objednací číslo: PTONE-409500

**CENTURY PORTEO CCT LED reflektor 40W
3000/4000/6500K 4600lm IP65 černý s
připojením přímo do svítidla**

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	40 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla/Teplota chromatičnosti	6500 K
CCT	ANO
Svítivost	4600 lm
Délka	227 mm
Výška	36 mm
Šířka	205 mm
Závit	Terminal Block
Napětí	200-240 V
Napětí	AC
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60 Hz Hz
Životnost v hodinách	30000 h
Počet cyklů ON/OFF	15000
Stupeň krytí	IP65
Stupeň odolnosti	IK08
Hmotnost v KG	0,900 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,975 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	110 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	>80
Energetická třída	E
Záruka	2 roky
Provozní teplota	-15 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	184 mA
Izolační třída	I
Hořlavé podklady	NE



POPIS PRODUKTU

CENTURY LED reflektor PTONE-409500 je skvělou volbou pro všechny, kteří hledají kvalitní a výkonné LED svítidlo za přijatelnou cenu. Vyrobený od renomovaného italského výrobce CENTURY, který má dlouhou historii a pevné zázemí, můžete mít jistotu, že tento reflektor splní vaše očekávání.

Svítivost tohoto reflektoru je 4600lm a je k dispozici ve třech barvách světla - 3000K, 4000K a 6500K, takže si můžete vybrat tu, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám. Díky krytí IP65 a IK08 je odolný proti vodě a prachu. Hliníkový LED projektor je tlakově litý a k dispozici je v 3 povrchových úpravách a 3 sílách. Zástěna a ventil jsou vyrobeny z broušeného skla antikondenzačního, což zajišťuje vysokou kvalitu osvětlení. Díky voliči můžete vybrat požadovanou barvu světla.

Osazeno antikondenzačním ventilem, napojení přímo do svorkovnice skrze IP průchodku.

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>