

Objednací číslo: SRSOL-1009040

CENTURY Sirio Solare, Solární nástěnný reflektor, 5W LED, 4000K, IP65, dálkové ovládaný se solárním panelem



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Příkon | 5 W |
| Barva světla/Teplota chromatičnosti | 4000 K |
| Svítivost | 800 lm |
| Délka | 225 mm |
| Výška | 22 mm |
| Šířka | 165 mm |
| Napětí | 3,2-3,2 V |
| Napětí | DC |
| Životnost v hodinách | 30000 h |
| Počet cyklů ON/OFF | 15000 |
| Stupeň krytí | IP65 |
| Stupeň odolnosti | IK08 |
| Hmotnost v KG | 1,496 kg |
| Hmotnost včetně obalu v KG | 1,681 kg |
| Stmívatelné | ANO |
| Úhel svícení | 90 ° |
| Věrnost podání barev (CRI/Ra) | >70 |
| Záruka | 2 roky |
| Provozní teplota | -20 +50 °C |
| Senzor | NE |
| Solární panel | ANO |
| Miliampér | 10.000 mA |
| Izolační třída | III |
| Hořlavé podklady | NE |
| Model baterie | 1 LiFePO4 |
| Kapacita baterie (mAh) | 10000 mAh |
| Nabíjecí čas | 5-8 hodin |
| Úspora | -100% % |

POPIS PRODUKTU

Solární reflektor k přisazení nástěnný k ovládání dálkovým ovladačem a nastavení programů svícení. Vhodné pro úspory energie a taky místa bez zdroje elektrického proudu.

Velká kapacita baterie 10000mAh.

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>