

Objednací číslo: AC5230-1512040

**CENTURY ACCENTO LED pásek 5m 14W/m
4000K 230V IP65 stmívatelný**

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	70 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Příkon na metr	14 W/m
Svítivost na metr	1480 lm/m
Svítivost	7400 lm
Délka	5000 mm
Výška	5 mm
Šířka	12 mm
Napětí	220-240 V
Napětí	AC
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60 Hz Hz
Životnost v hodinách	50000 h
Počet cyklů ON/OFF	25000
Stupeň krytí	IP65
Hmotnost v KG	0,340 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,414 kg
Stmívatelné	ANO
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 80
Energetická třída	E
Záruka	2 roky
Provozní teplota	-15 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	320 mA
Izolační třída	II
Hořlavé podklady	ANO



POPIS PRODUKTU

CENTURY ACCENTO LED pásek 5 m 14 W/m 4000 K 230 V IP65 stmívatelný

Elegance, která svítí přesně tam, kde potřebujete

LED pásek **CENTURY ACCENTO AC5230-1512040** je praktické a elegantní řešení pro moderní osvětlení interiéru i chráněných venkovních prostor. Díky délce **5 metrů**, neutrální barvě světla **4000 K** a vysokému krytí **IP65** se skvěle hodí pro nasvícení kuchyňských linek, polic, podhledů i technických zón. Jeho flexibilní konstrukce umožňuje čisté linie světla bez rušivých bodů a vytváří profesionální dojem v každém prostoru.

Proč si vybrat právě tento produkt

- **Neutrální denní světlo 4000 K** - ideální kompromis mezi teplou a studenou bílou pro univerzální použití.
- **Stmívatelné provedení** - snadno přizpůsobíte atmosféru od pracovního světla po jemné večerní podsvícení.
- **IP65 ochrana** - odolnost proti vlhkosti a prachu pro spolehlivý provoz i v náročnějších podmínkách.
- **Napájení 230 V** - jednodušší zapojení bez potřeby externího transformátoru.
- **Úzký profil 12 mm** - snadné umístění i do subtilních profilů a designových detailů.

Pro koho je produkt ideální

- Pro zákazníky, kteří chtějí **čisté liniové osvětlení** bez viditelných svítidel.
- Pro domácnosti hledající **praktické světlo do kuchyně, chodby nebo koupelny**.
- Pro montážníky a designéry, kteří potřebují **spolehlivý pásek na 230 V**.
- Pro projekty, kde je důležitá **odolnost proti vlhkosti** a dlouhá životnost.
- Pro uživatele, kteří chtějí **regulovat intenzitu světla** podle situace.

Pro koho se naopak nehodí

- Pro instalace, kde je požadováno **barevné RGB osvětlení** nebo změna barev.
- Pro velmi krátké dekorativní úseky, kde je vhodnější **nízkonapěťový pásek s jemnějším řízením**.
- Pro prostory bez možnosti správného elektrického zapojení na **230 V**.

Technické specifikace v kostce

- **Značka:** CENTURY - osvědčené řešení pro funkční i designové osvětlení.
- **Model:** AC5230-1512040 (ACCENTO) - konkrétní varianta pro přesné dohledání.
- **Typ produktu:** LED pásek - flexibilní světelná linie pro široké využití.
- **Délka:** 5000 mm (5 m) - vhodné pro delší souvislé instalace.
- **Šířka:** 12 mm - kompatibilní s většinou běžných hliníkových profilů.
- **Výška:** cca 5 mm - nízký profil pro nenápadné zabudování.
- **Příkon:** 14 W/m - vysoký světelný výkon pro hlavní i doplňkové osvětlení.
- **Barva světla:** 4000 K - neutrální bílá pro přirozené podání prostoru.
- **Napětí:** 230 V - přímé napájení bez externího zdroje.
- **Krytí:** IP65 - vhodné i do vlhčího prostředí.
- **Stmívatelnost:** ano - doporučeno použít kompatibilní stmívač pro 230 V LED pásy.

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>