TECHNICKÝ LIST

Objednací číslo: ACPFLEX5-07061200

Century ACCENTO PRO FLEX 7W/m 190lm/m 3000/4000K 120° IP65 stmívatelný



TECHNICKÉ PARAMETRY

Barva světla/Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Příkon	35 W
Příkon na metr	7 W/m
Svítivost na metr	190 lm/m
Svítivost	950 lm
Délka	5000 mm
Výška	14 mm
Šířka	8 mm
Napětí	24-24 V
Napětí	DC V
Životnost v hodinách	30000 h
Stupeň krytí	IP65
Hmotnost v KG	0,430 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,000 kg
Stmívatelné	ANO
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 90
Záruka	3 roky
Provozní teplota	-15 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Hořlavé podklady	ANO

Všechna práva vyhrazena

POPIS PRODUKTU

Světlo, které se přizpůsobí každému prostoru: Century ACCENTO PRO FLEX
Flexibilní LED pásek **Century ACCENTO PRO FLEX** přináší maximální svobodu při tvorbě osvětlení. Díky své ohebnosti a minimalistickému designu je ideální pro moderní interiéry i technické instalace, kde je potřeba světlo vést přesně podle prostoru. Jemná linie světla vytváří elegantní atmosféru a podtrhuje architektonické prvky, ať už v domácnosti, kanceláři nebo komerčních prostorech.

Proč si vybrat právě tento produkt:
✔ **Vysoká flexibilita** – snadno kopíruje křivky a nepravidelné tvary
✔ **Duální teplota světla** – volba mezi 3000K a 4000K podle nálady
✔ **Odolnost IP65** – vhodné i do koupelen či krytých exteriérů
✔ **Stmívatelnost** – plná kontrola nad intenzitou osvětlení
✔ **Úzký profil** – nenápadné řešení pro čistý design

Pro koho je produkt ideální:
✔ Pro milovníky moderního a minimalistického osvětlení
✔ Pro architekty a designéry pracující s liniovým světlem
✔ Pro domácnosti hledající nepřímé ambientní osvětlení
✔ Pro instalace v koupelnách, kuchyních nebo na terasách
✔ Pro komerční prostory s důrazem na design

Pro koho se naopak nehodí:
 Pro zákazníky hledající klasické bodové nebo centrální svítidlo
 Pro instalace bez možnosti napojení na LED napájení
 Pro ty, kteří nevyužijí flexibilní tvarování pásku

Technické specifikace v kostce:
✔ **Značka:** Century – osvědčená kvalita LED řešení
✔ **Příkon:** 7 W/m – úsporný provoz pro dlouhodobé svícení
✔ **Světelný tok:** 190 lm/m – jemné, dekorativní osvětlení
✔ **Teplota chromatičnosti:** 3000K / 4000K – volba atmosféry
✔ **Úhel svícení:** 120° – rovnoměrné rozptýlení světla
✔ **Krytí:** IP65 – ochrana proti vlhkosti a prachu
✔ **Rozměry:** 8 × 14 mm – kompaktní profil pro snadnou instalaci
✔ **Délka návinu:** až 5000 mm – vhodné i pro větší projekty

Všechna práva vyhrazena