

Objednáací číslo: ACPFLEX5-08161600**Century ACCENTO PRO FLEX 8W/m 390lm/m
3000/4000K 120° IP65 stmívatelný****TECHNICKÉ PARAMETRY**

Příkon	40 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Příkon na metr	8 W/m
Svítivost na metr	390 lm/m
Svítivost	1950 lm
Délka	5000 mm
Výška	18 mm
Šířka	16 mm
Životnost v hodinách	30000 h
Stupeň krytí	IP65
Hmotnost v KG	1,350 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,000 kg
Stmívatelné	ANO
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	>90
Záruka	3 roky
Provozní teplota	-15 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Hořlavé podklady	ANO



POPIS PRODUKTU

Flexibilita světla bez kompromisů: LED pás Century ACCENTO PRO FLEX

Moderní LED pás **Century ACCENTO PRO FLEX** přináší dokonalou kombinaci designu, výkonu a variability. Díky své flexibilní konstrukci umožňuje vytvářet plynulé linie světla přesně podle vašich představ – od elegantního podsvícení interiéru až po výrazné světelné prvky v exteriéru. S krytím **IP65** je ideální i do náročnějších podmínek, kde je potřeba odolnost vůči vlhkosti.

Proč si vybrat právě tento produkt:

- ✓ **Flexibilní design** – snadno tvarovatelný pro kreativní instalace
- ✓ **Dvě barvy světla** – volba mezi 3000K a 4000K dle atmosféry
- ✓ **Vysoká odolnost IP65** – vhodné i do koupelen či exteriéru
- ✓ **Rovnoměrná světelná linie** – bez rušivých bodů
- ✓ **Stmívatelnost** – plná kontrola nad intenzitou osvětlení

Pro koho je produkt ideální:

- ✓ Pro milovníky moderního a minimalistického osvětlení
- ✓ Pro architekty a designéry světelných instalací
- ✓ Pro osvětlení koupelen, kuchyní nebo teras
- ✓ Pro vytvoření nepřímého ambientního osvětlení
- ✓ Pro komerční i rezidenční projekty

Pro koho se naopak nehodí:

- Pro ty, kteří hledají klasické bodové nebo směrové svítidlo
- Pro instalace bez možnosti napojení na napájecí zdroj
- Pro uživatele bez základní zkušenosti s LED instalací

Technické specifikace v kostce:

- **Značka:** Century – ověřená kvalita v LED technologiích
- **Typ:** Flexibilní LED pás (NEON FLEX) – ideální pro tvarování
- **Délka:** 5000 mm – vhodné pro větší instalace bez napojování
- **Rozměry:** 16 × 18 mm – robustní provedení s dobrou difuzí světla
- **Příkon:** 8 W/m – úsporný provoz
- **Světelný tok:** 390 lm/m – příjemné ambientní osvětlení
- **Teplota chromatičnosti:** 3000K / 4000K – volba atmosféry
- **Úhel svícení:** 120° – široké a rovnoměrné pokrytí
- **Krytí:** IP65 – vhodné i do vlhkého prostředí
- **Funkce:** Stmívatelný – ideální pro regulaci nálady prostoru