TECHNICKÝ LIST

Objednací číslo: ACPFLOW-151200

Century ACCENTO PRO FLOW 16W/m 1660lm/m 3000/4000/6000K 120° IP20 stmívatelný



TECHNICKÉ PARAMETRY

Barva světla/Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla/Teplota chromatičnosti	6000 K
Příkon	80 W
Příkon na metr	16 W/m
CCT	ANO
Svítivost na metr	1660 lm/m
Svítivost	8300 lm
Délka	5000 mm
Výška	3 mm
Šířka	8 mm
Napětí	24-24 V
Napětí	DC V
Životnost v hodinách	30000 h
Stupeň krytí	IP20
Hmotnost v KG	0,100 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,000 kg
Stmívatelné	ANO
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 90
Energetická třída	F
Záruka	3 roky
Provozní teplota	-15 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Hořlavé podklady	ANO

PHILINEA spol. s r.o.
Rybníčky 410, Otice 747 81
IČ: 65139674 | DIČ: CZ65139674

1. 11. 2026
Všechna práva vyhrazena

POPIS PRODUKTU

Světlo, které se hýbe s prostorem: Century ACCENTO PRO FLOW LED pásek
Moderní LED pásek **Century ACCENTO PRO FLOW** posouvá osvětlení na zcela novou úroveň. Nejde jen o světlo, ale o **dynamický prvek interiéru**, který vytváří plynulé světelné přechody a efekty podél celé své délky. Díky minimalistickému provedení a úzkému profilu se perfektně integruje do lišt, podhledů nebo schodišť a stává se nenápadným, ale výrazným designovým prvkem.
Proč si vybrat právě tento produkt:
✔ **Dynamické světelné sekvence** – plynulé efekty zdůrazňující pohyb v prostoru
✔ **BUS technologie** – nezávislé řízení jednotlivých segmentů
✔ **Vysoký světelný výkon** – 1660 lm/m pro funkční i dekorativní použití
✔ **Variabilní teplota světla** – 3000K / 4000K / 6000K dle potřeby
✔ **Ultra tenké provedení** – ideální pro diskrétní instalace
Pro koho je produkt ideální:
✔ Pro moderní interiéry s důrazem na design a světelnou atmosféru
✔ Pro architekty a designéry pracující se světelnými liniemi
✔ Pro osvětlení chodeb, schodišť a průchozích zón
✔ Pro projekty, kde je klíčový dynamický efekt světla
✔ Pro komerční prostory (hotely, showroomy, kanceláře)
Pro koho se naopak nehodí:
 Pro jednoduché statické osvětlení bez efektů
 Pro instalace bez kompatibilního ovládacího systému (BUS)
 Pro venkovní použití (IP20 – pouze interiér)
Technické specifikace v kostce:
• **Značka:** Century – ověřená kvalita pro profesionální osvětlení
• **Příkon:** 16 W/m – efektivní poměr výkonu a spotřeby
• **Světelný tok:** 1660 lm/m – silné a rovnoměrné osvětlení
• **Teplota chromatičnosti:** 3000 / 4000 / 6000 K – flexibilní volba atmosféry
• **Úhel svícení:** 120° – široké rozptýlení světla
• **Stmívatelnost:** Ano – přizpůsobení intenzity dle potřeby
• **Krytí:** IP20 – vhodné do interiéru
• **Rozměry:** 5000 × 8 × 3 mm – velmi tenký a flexibilní pásek

Všechna práva vyhrazena