

Objednací číslo: ACPFREE-1030030

**Century ACCENTO PRO FREE CUT 5m 10W/m
1080lm/m 3.000K 120° IP20 stmívatelný**

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	50 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	3000 K
Příkon na metr	10 W/m
Svítivost na metr	1080 lm/m
Svítivost	5400 lm
Délka	5000 mm
Výška	3 mm
Šířka	8 mm
Napětí	24-24 V
Napětí	DC
Životnost v hodinách	50000 h
Stupeň krytí	IP20
Hmotnost v KG	0,150 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,000 kg
Stmívatelné	ANO
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 93
Energetická třída	F
Záruka	5 roky
Provozní teplota	-15 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Hořlavé podklady	ANO



POPIS PRODUKTU

Maximální svoboda v osvětlení: LED pásek Century ACCENTO PRO FREE CUT přináší revoluční řešení pro všechny, kdo hledají absolutní flexibilitu bez kompromisů. Díky unikátní technologii lze pásek zkracovat téměř kdekoliv po celé délce, což z něj dělá ideální volbu pro precizní instalace na míru. V kombinaci s příjemným teplým bílým světlem 3000K a vysokým výkonem vytvoří dokonalou atmosféru v moderních i klasických interiérech.

Proč si vybrat právě tento produkt

- ✓ **FREE CUT technologie** - stříhání po 1 mm bez omezení segmentů
- ✓ **Vysoký světelný výkon** - až 1080 lm/m pro hlavní i doplňkové osvětlení
- ✓ **Přirozené teplé světlo (3000K)** - ideální pro útulné prostředí
- ✓ **Úzký profil 8 mm** - perfektní do hliníkových lišt i nábytku
- ✓ **Stmívatelnost** - možnost regulace intenzity dle potřeby

Pro koho je produkt ideální

- ✓ Pro zákazníky, kteří potřebují **přesné délky bez zbytků**
- ✓ Pro instalace do **nábytku, kuchyní a podhledů**
- ✓ Pro milovníky **čistého a nerušeného světelného designu**
- ✓ Pro projekty, kde je klíčová **flexibilita a detail**

Pro koho se naopak nehodí

- ☐ Do prostor s požadavkem na **vysoké krytí (vlhko, exteriér)**
- ☐ Pro zákazníky hledající **barevné RGB osvětlení**
- ☐ Tam, kde není možné zajistit **odpovídající napájení a chlazení**

Technické specifikace v kostce

- **Značka:** Century - osvědčený výrobce LED technologií
- **Typ:** FREE CUT LED pásek - maximální flexibilita instalace
- **Příkon:** 10 W/m - ideální poměr výkonu a spotřeby
- **Světelný tok:** 1080 lm/m - vhodné i jako hlavní osvětlení
- **Barva světla:** 3000K - teplá bílá (útulná atmosféra)
- **Úhel svícení:** 120° - rovnoměrné rozptýlení světla
- **Stmívatelnost:** Ano - nutný kompatibilní stmívač
- **Krytí:** IP20 - vhodné do interiéru
- **Rozměry:** 5000 × 8 × 3 mm - ideální do profilů a lišt
- **Dělení:** po 1 mm - naprosto unikátní řešení bez omezení