

Objednací číslo: AC95-1014440

**CENTURY ACCENTO PRO LED pásek 5m 10W/m  
1150lm/m 4000K IP20 24V RA93 stmívatelný**

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	50 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Příkon na metr	10 W/m
Svítivost na metr	1150 lm/m
Svítivost	5750 lm
Délka	10 mm
Výška	2 mm
Šířka	5000 mm
Napětí	24-24 V
Napětí	DC
Životnost v hodinách	30000 h
Stupeň krytí	IP20
Hmotnost v KG	0,100 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,140 kg
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	>93
Energetická třída	F
Záruka	3 roky
Provozní teplota	-15 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Hořlavé podklady	ANO



## POPIS PRODUKTU

### Výrazné neutrální světlo pro maximální přehled

LED pásek **CENTURY ACCENTO PRO 4000K** s výkonem **10 W/m** nabízí vysokou intenzitu světla vhodnou pro pracovní plochy, kuchyně i komerční prostory. Světelný tok **1150 lm/m** zajišťuje dostatečný jas i pro náročnější instalace.

Teplota chromatičnosti **4000K** poskytuje neutrální bílé světlo, které podporuje soustředění a čistý vizuální dojem. Díky vysokému indexu podání barev **RA93** jsou barvy zobrazeny přirozeně a bez zkreslení. Napájení **24V** přispívá ke stabilnímu výkonu po celé délce pásku. Krytí **IP20** je určeno pro suché interiéry.

### Proč si vybrat právě tento LED pásek

- **1150 lm/m** – vysoká intenzita pro funkční osvětlení
- **4000K neutrální bílá** – ideální pro pracovní prostředí
- **CRI RA93** – přirozené podání barev
- **Stmívatelnost** – flexibilní regulace světla
- **Řada ACCENTO PRO** – profesionální kvalita

### Pro koho je ideální

- Pro kuchyňské pracovní desky
- Pro kanceláře a domácí pracovny
- Pro komerční a technické prostory
- Pro výrazné nepřímé osvětlení stropních nik
- Pro moderní minimalistické interiéry

### Pro koho se naopak nehodí

- Pro venkovní nebo vlhké prostředí (IP20)
- Pro zákazníky preferující teplé a útulné světlo
- Pro instalace bez kompatibilního 24V napájecího zdroje

### Technické specifikace v kostce

**Značka:** CENTURY – profesionální LED technologie

**Produktová řada:** ACCENTO PRO – důraz na kvalitu světla

**Délka:** 5 000 mm – vhodné pro delší světelné linie

**Šířka:** 10 mm – kompatibilní s běžnými LED profily

**Výška:** 2 mm – nízký instalační profil

**Příkon:** 10 W/m – vyšší výkon

**Světelný tok:** 1150 lm/m – silná intenzita

**Napětí:** 24V – stabilní výkon

**Teplota chromatičnosti:** 4000K – neutrální bílá

**Index podání barev:** RA93 – věrné barvy

**Krytí:** IP20 – pro suché interiéry

**Stmívatelnost:** Ano – s kompatibilním stmívačem

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>