


Objednací číslo: AC95-1424030

**CENTURY ACCENTO PRO LED pásek 5m 14W/m
1610lm/m 3000K IP20 24V RA93 stmívatelný**

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	70 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	3000 K
Příkon na metr	14 W/m
Svítivost na metr	1610 lm/m
Svítivost	8050 lm
Délka	10 mm
Výška	2 mm
Šířka	5000 mm
Napětí	24-24 V
Napětí	DC
Životnost v hodinách	30000 h
Stupeň krytí	IP20
Hmotnost v KG	0,118 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,159 kg
Stmívatelné	ANO
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 93
Energetická třída	F
Záruka	3 roky
Provozní teplota	-15 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Hořlavé podklady	ANO



POPIS PRODUKTU

Výkonné univerzální světlo pro náročné instalace

LED pásek **CENTURY ACCENTO PRO 3000K** s výkonem **14 W/m** přináší výraznou intenzitu světla při zachování příjemného a přirozeného tónu. Díky světelnému toku **1610 lm/m** je vhodný nejen pro podlinkové osvětlení, ale i jako hlavní liniové osvětlení menších prostor.

Teplota chromatičnosti **3000K** nabízí ideální rovnováhu mezi útulností a funkčností. Vysoký index podání barev **RA93** zajišťuje věrné zobrazení materiálů, textilií i barev bez zkreslení. Napájení **24V** podporuje stabilní výkon po celé délce pásku. Krytí **IP20** je určeno pro suché interiéry.

Proč si vybrat právě tento LED pásek

- **1610 lm/m** – vysoká intenzita pro funkční osvětlení
- **3000K teplá bílá** – univerzální odstín světla
- **CRI RA93** – přirozené podání barev
- **Stmívatelnost** – možnost přizpůsobit atmosféru
- **Řada ACCENTO PRO** – profesionální kvalita světla

Pro koho je ideální

- Pro výrazné podsvícení kuchyňských linek
- Pro nepřímé osvětlení stropních podhledů
- Pro moderní rezidenční i komerční interiéry
- Pro náročné projekty s požadavkem na vyšší světelný výkon
- Pro instalace do hliníkových LED profilů

Pro koho se naopak nehodí

- Pro venkovní nebo vlhké prostředí (IP20)
- Pro jemné dekorativní podsvícení s nízkou intenzitou
- Pro instalace bez kompatibilního 24V napájecího zdroje

Technické specifikace v kostce

Značka: CENTURY – profesionální LED technologie

Produktová řada: ACCENTO PRO – důraz na kvalitu světla

Délka: 5 000 mm – vhodné pro delší světelné linie

Šířka: 10 mm – kompatibilní s běžnými LED profily

Výška: 2 mm – nízký instalační profil

Příkon: 14 W/m – vysoký výkon

Světelný tok: 1610 lm/m – silná intenzita

Napětí: 24V – stabilní výkon

Teplota chromatičnosti: 3000K – teplá bílá (univerzální)

Index podání barev: RA93 – přirozené barvy

Krytí: IP20 – pro suché interiéry

Stmívatelnost: Ano – s kompatibilním stmívačem

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>