

Objednací číslo: AC95-0714427

**CENTURY ACCENTO PRO LED pásek 5m 7W/m
805lm/m 2700K IP20 24V RA93 stmívatelný**

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	35 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	2700 K
Příkon na metr	7 W/m
Svítivost na metr	805 lm/m
Svítivost	4025 lm
Délka	10 mm
Výška	2 mm
Šířka	5000 mm
Napětí	24-24 V
Napětí	DC
Životnost v hodinách	30000 h
Stupeň krytí	IP20
Hmotnost v KG	0,100 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,136 kg
Stmívatelné	ANO
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	>93
Energetická třída	F
Záruka	3 roky
Provozní teplota	-15 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Hořlavé podklady	ANO



POPIS PRODUKTU

Precizní teplé světlo pro moderní interiéry

Profesionální LED pásek **CENTURY ACCENTO PRO** s teplotou chromatičnosti **2700K** přináší příjemné teplé světlo, které vytváří útulnou atmosféru domova. Díky světelnému toku **805 lm/m** nabízí vyvážený poměr mezi dekorativním a funkčním osvětlením.

Vysoký index podání barev **RA93** zajistí, že barvy nábytku, textilií i potravin budou působit přirozeně a bez zkreslení. Napájení **24V** přispívá ke stabilnímu a rovnoměrnému svícení po celé délce pásku. Krytí **IP20** je určeno pro suché vnitřní prostory.

Proč si vybrat právě tento LED pásek

- **805 lm/m** – ideální intenzita pro podlinkové i nepřímé osvětlení
- **Teplá bílá 2700K** – vytváří komfortní atmosféru
- **CRI RA93** – věrné podání barev bez zkreslení
- **Stmívatelné provedení** – flexibilní regulace světla
- **IP20** – vhodné pro interiérové instalace

Pro koho je ideální

- Pro podsvícení kuchyňské linky
- Pro osvětlení polic, nik a vitrín
- Pro nepřímé osvětlení obývacího pokoje
- Pro instalace do hliníkových LED profilů
- Pro zákazníky, kteří chtějí kvalitní teplé světlo s vysokým CRI

Pro koho se naopak nehodí

- Pro venkovní použití nebo vlhké prostory
- Pro hlavní osvětlení velkých místností bez dalších svítidel
- Pro instalace bez kompatibilního 24V napájecího zdroje

Technické specifikace v kostce

Značka: CENTURY – profesionální LED technologie

Produktová řada: ACCENTO PRO – důraz na kvalitu světla

Délka: 5 000 mm – vhodné pro delší světelné linie

Šířka: 10 mm – kompatibilní s běžnými LED profily

Výška: 2 mm – nízký instalační profil

Příkon: 7 W/m – úsporný provoz

Světelný tok: 805 lm/m – vyvážený výkon

Napětí: 24V – stabilní svícení

Teplota chromatičnosti: 2700K – teplá bílá

Index podání barev: RA93 – přirozené barvy

Krytí: IP20 – pro suché interiéry

Stmívatelnost: Ano – s kompatibilním stmívačem

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>