

Objednací číslo: AC95-0714430

**CENTURY ACCENTO PRO LED pásek 5m 7W/m
805lm/m 3000K IP20 24V RA93 stmívatelný**

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	35 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	3000 K
Příkon na metr	7 W/m
Svítivost na metr	805 lm/m
Svítivost	4025 lm
Délka	10 mm
Výška	2 mm
Šířka	5000 mm
Napětí	24-24 V
Napětí	DC
Životnost v hodinách	30000 h
Stupeň krytí	IP20
Hmotnost v KG	0,100 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,136 kg
Stmívatelné	ANO
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	>93
Energetická třída	F
Záruka	3 roky
Provozní teplota	-15 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Hořlavé podklady	ANO



POPIS PRODUKTU

Univerzální profesionální světlo pro moderní interiér

LED pásek **CENTURY ACCENTO PRO 3000K** nabízí příjemné teplé bílé světlo, které je dostatečně svěží pro pracovní plochy, ale zároveň si zachovává komfortní atmosféru. Díky světelnému toku **805 lm/m** je ideální pro podlinkové osvětlení, nábytkové aplikace i nepřímé světelné linie.

Index podání barev **RA93** zajistí přirozené zobrazení materiálů, barev i detailů. Napájení **24V** přispívá ke stabilnímu a rovnoměrnému svitu bez poklesu intenzity. Krytí **IP20** je určeno pro suché interiérové prostory.

Proč si vybrat právě tento LED pásek

- **805 lm/m** – vyvážený výkon pro funkční i dekorativní osvětlení
- **3000K teplá bílá** – univerzální odstín pro domácnosti i komerční prostory
- **CRI RA93** – věrné podání barev
- **Stmívatelnost** – flexibilní regulace intenzity
- **Řada ACCENTO PRO** – profesionální kvalita světla

Pro koho je ideální

- Pro podsvícení kuchyňských linek
- Pro osvětlení pracovních desek
- Pro nepřímé světelné linie v obývacím pokoji
- Pro komerční interiéry s důrazem na kvalitu světla
- Pro instalace do hliníkových LED profilů

Pro koho se naopak nehodí

- Pro venkovní nebo vlhké prostory (IP20)
- Pro hlavní osvětlení velkých místností bez doplňkových svítidel
- Pro instalace bez kompatibilního 24V napájecího zdroje

Technické specifikace v kostce

Značka: CENTURY – profesionální LED technologie

Produktová řada: ACCENTO PRO – důraz na kvalitu světla

Délka: 5 000 mm – ideální pro delší světelné linie

Šířka: 10 mm – kompatibilní s běžnými LED profily

Výška: 2 mm – nízký instalační profil

Příkon: 7 W/m – úsporný provoz

Světelný tok: 805 lm/m – efektivní intenzita

Napětí: 24V – stabilní výkon

Teplota chromatičnosti: 3000K – teplá bílá (univerzální)

Index podání barev: RA93 – přirozené barvy

Krytí: IP20 – do suchých interiérů

Stmívatelnost: Ano – s kompatibilním stmívačem

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>