

Objednací číslo: AC95-0714460

**CENTURY ACCENTO PRO LED pásek 5m 7W/m
805lm/m 6000K IP20 24V RA93 stmívatelný**

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	35 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	6000 K
Příkon na metr	7 W/m
Svítivost na metr	805 lm/m
Svítivost	4025 lm
Délka	10 mm
Výška	2 mm
Šířka	5000 mm
Napětí	24-24 V
Napětí	DC
Životnost v hodinách	30000 h
Stupeň krytí	IP20
Hmotnost v KG	0,100 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,145 kg
Stmívatelné	ANO
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	>93
Energetická třída	F
Záruka	3 roky
Provozní teplota	-15 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Hořlavé podklady	ANO



POPIS PRODUKTU

Intenzivní světlo pro technické a pracovní prostředí

LED pásek **CENTURY ACCENTO PRO 6000K** poskytuje studené bílé světlo s vysokou intenzitou, které je ideální pro pracovní plochy, technické místnosti i komerční instalace. Světlo působí velmi čistě a podporuje maximální koncentraci i vizuální komfort při detailní práci.

Díky světelnému toku **805 lm/m** je vhodný pro funkční liniové osvětlení. Index podání barev **RA93** zajistí realistické zobrazení barev bez zkreslení. Napájení **24V** přispívá ke stabilnímu a rovnoměrnému svítu po celé délce pásku. Krytí **IP20** je určeno pro suché interiéry.

Proč si vybrat právě tento LED pásek

- **805 lm/m** – efektivní výkon pro pracovní osvětlení
- **6000K studená bílá** – maximální jas a technická čistota
- **CRI RA93** – vysoká věrnost barev
- **Stmívatelnost** – flexibilní regulace světla
- **Řada ACCENTO PRO** – profesionální kvalita

Pro koho je ideální

- Pro dílny a technické místnosti
- Pro pracovní desky a montážní stoly
- Pro komerční prostory s důrazem na jas
- Pro výstavní plochy a vitríny
- Pro moderní minimalistické interiéry

Pro koho se naopak nehodí

- Pro obytné prostory vyžadující teplou atmosféru
- Pro venkovní nebo vlhké prostředí (IP20)
- Pro instalace bez kompatibilního 24V napájecího zdroje

Technické specifikace v kostce

Značka: CENTURY – profesionální LED technologie

Produktová řada: ACCENTO PRO – důraz na kvalitu světla

Délka: 5 000 mm – ideální pro delší světelné linie

Šířka: 10 mm – kompatibilní s běžnými LED profily

Výška: 2 mm – nízký instalační profil

Příkon: 7 W/m – úsporný provoz

Světelný tok: 805 lm/m – výrazná intenzita

Napětí: 24V – stabilní výkon

Teplota chromatičnosti: 6000K – studená bílá

Index podání barev: RA93 – přirozené barvy

Krytí: IP20 – pro suché interiéry

Stmívatelnost: Ano – s kompatibilním stmívačem

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>