

Objednací číslo: ARGO-012430

**CENTURY ARGO LED zemní svítidlo 0,75W
3000K 50lm IP67 24V**

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	1 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	3000 K
Svítivost	50 lm
Výška	50 mm
Průměr	36 mm
Napětí	24-24 V
Napětí	DC
Životnost v hodinách	50000 h
Počet cyklů ON/OFF	25000
Stupeň krytí	IP67
Hmotnost v KG	0,070 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,086 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	40 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	>80
Záruka	3 roky
Provozní teplota	-20 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	31 mA
Izolační třída	III
Hořlavé podklady	NE



POPIS PRODUKTU

Minimalistické orientační světlo do dlažby: CENTURY ARGO

Decentní světelný bod, který zvýrazní architekturu prostoru bez rušivého efektu. **CENTURY ARGO** je kompaktní LED zemní svítidlo určené pro zabudování do dlažby, teras nebo chodníků. Díky průměru pouhých **36 mm** působí velmi nenápadně, ale přesto vytváří příjemné orientační světlo s teplotou **3000K**.

Světelný tok **50 lumenů** je ideální pro jemné nasvícení komunikací a vymezení prostoru bez oslnění. Robustní konstrukce s krytím **IP67** zajišťuje odolnost vůči dešti i prachu, takže je svítidlo vhodné pro dlouhodobé venkovní použití. Napájení **24V** je bezpečné a ideální pro profesionální zahradní instalace.

Proč si vybrat právě tento produkt:

- **Miniaturní průměr 36 mm** pro diskrétní instalaci
- **Teplá bílá 3000K** pro přirozený večerní efekt
- **Krytí IP67** pro odolnost vůči vodě i prachu
- **Nízká spotřeba 0,75W** s úsporným provozem
- **Ideální pro orientační osvětlení** chodníků a teras

Pro koho je produkt ideální:

- Majitele rodinných domů a zahrad
- Osvětlení teras, příjezdových cest a schodišť
- Realizace moderních exteriérových projektů
- Architektky a zahradní designéry
- Instalace s 24V nízkonapěťovým systémem

Pro koho se naopak nehodí:

- Pro hlavní osvětlení větších ploch
- Do interiéru
- Pro instalace bez zapuštění do podkladu

Technické specifikace v kostce:

Značka: CENTURY - profesionální exteriérové osvětlení

Typ: LED zemní / pochozí svítidlo

Příkon: 0,75W - velmi úsporný provoz

Světelný tok: 50 lm - orientační nasvícení

Teplota chromatičnosti: 3000K - teplá bílá

Napětí: 24V DC - bezpečné nízkonapěťové řešení

Krytí: IP67 - vhodné do exteriéru

Rozměry: průměr 36 mm, výška 50 mm - kompaktní instalační formát

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>