TECHNICKÝ LIST

Objednací číslo: ARGO-012430

CENTURY ARGO LED zemní svítidlo 0,75W 3000K 50lm IP67 24V



TECHNICKÉ PARAMETRY

Barva světla/Teplota chromatičnosti	3000 K
Příkon	1 W
Svítivost	50 lm
Výška	50 mm
Průměr	36 mm
Stmívatelné	NE
Napětí	24-24 V
Napětí	DC V
Úhel svícení	40 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 80
Životnost v hodinách	50000 h
Počet cyklů ON/OFF	25000
Stupeň krytí	IP67
Hmotnost v KG	0,070 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,086 kg
Záruka	3 roky
Provozní teplota	-20 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	31 mA
Izolační třída	III
Hořlavé podklady	NE

Všechna práva vyhrazena

POPIS PRODUKTU

Minimalistické orientační světlo do dlažby: CENTURY ARGO

Decentní světelný bod, který zvýrazní architekturu prostoru bez rušivého efektu. **CENTURY ARGO** je kompaktní LED zemní svítidlo určené pro zabudování do dlažby, teras nebo chodníků. Díky průměru pouhých **36 mm** působí velmi nenápadně, ale přesto vytváří příjemné orientační světlo s teplotou **3000K**.
Světelný tok **50 lumenů** je ideální pro jemné nasvícení komunikací a vymezení prostoru bez oslnění. Robustní konstrukce s krytím **IP67** zajišťuje odolnost vůči dešti i prachu, takže je svítidlo vhodné pro dlouhodobé venkovní použití. Napájení **24V** je bezpečné a ideální pro profesionální zahradní instalace.

Proč si vybrat právě tento produkt:

- **Miniaturní průměr 36 mm** pro diskrétní instalaci
- **Teplá bílá 3000K** pro přirozený večerní efekt
- **Krytí IP67** pro odolnost vůči vodě i prachu
- **Nízká spotřeba 0,75W** s úsporným provozem
- **Ideální pro orientační osvětlení** chodníků a teras

Pro koho je produkt ideální:

- Majitele rodinných domů a zahrad
- Osvětlení teras, příjezdových cest a schodišť
- Realizace moderních exteriérových projektů
- Architekty a zahradní designéry
- Instalace s 24V nízkonapěťovým systémem

Pro koho se naopak nehodí:

- □ Pro hlavní osvětlení větších ploch
- □ Do interiéru
- □ Pro instalace bez zapuštění do podkladu

Technické specifikace v kostce:

Značka: CENTURY – profesionální exteriérové osvětlení
Typ: LED zemní / pochozí svítidlo
Příkon: 0,75W – velmi úsporný provoz
Světelný tok: 50 lm – orientační nasvícení
Teplota chromatičnosti: 3000K – teplá bílá
Napětí: 24V DC – bezpečné nízkonapěťové řešení
Krytí: IP67 – vhodné do exteriéru
Rozměry: průměr 36 mm, výška 50 mm – kompaktní instalační formát
Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás zde: https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/
Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu zde: https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/

Všechna práva vyhrazena