

Objednací číslo: BCS-142500

**CENTURY BLANCA SLIM LED svítidlo 14W
1400lm 3000/4000/6000K 120° IP44**

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	14 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla/Teplota chromatičnosti	6000 K
Barva	Bílá
CCT	ANO
Svítivost	1400 lm
Výška	55 mm
Průměr	245 mm
Napětí	220-240 V
Napětí	AC
Frekvence	50/60 Hz
Životnost v hodinách	30000 h
Počet cyklů ON/OFF	15000
Stupeň krytí	IP44
Hmotnost v KG	0,292 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,000 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 80
Energetická třída	E
Záruka	2 roky
Provozní teplota	-20 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	110 mA
Izolační třída	I
Hořlavé podklady	ANO



POPIS PRODUKTU

Univerzální řešení pro moderní domácnost: **CENTURY BLANCA SLIM LED 14W IP44** nabízí nejen elegantní tenké provedení, ale také možnost nastavení barvy světla podle potřeby. Díky přepínatelné teplotě chromatičnosti (3000K / 4000K / 6000K) si snadno zvolíte teplou, neutrální nebo studenou bílou. Krytí **IP44** umožňuje použití i ve vlhčích prostorách, například v koupelně nebo u vstupu do domu.

Proč si vybrat právě tento produkt

- **Přepínatelná barva světla** – jedno svítidlo, více možností použití
- **IP44** – vhodné i do koupelen a vlhčích prostor
- **Světelný tok 1400 lm** – ideální pro menší a středně velké místnosti
- **Slim provedení (výška 55 mm)** – nenápadné řešení do nízkých stropů
- **Úhel svitu 120°** – rovnoměrné rozprostření světla

Pro koho je produkt ideální

- Do koupelen a WC
- Do chodeb a vstupních prostor
- Do ložnic a menších obývacích pokojů
- Pro zákazníky, kteří chtějí flexibilitu v nastavení barvy světla

Pro koho se naopak nehodí

- Do exteriéru bez zastřešení
- Do velkých místností, kde je potřeba vyšší výkon

Technické specifikace v kostce

- **Značka:** CENTURY – moderní LED řešení
- **Příkon:** 14 W – úsporný provoz
- **Světelný tok:** 1400 lm – komfortní osvětlení menších prostor
- **Teplota chromatičnosti:** 3000 / 4000 / 6000 K – volitelná
- **Úhel svitu:** 120° – široké pokrytí světlem
- **Krytí:** IP44 – vhodné do vlhčích prostor
- **Rozměry:** průměr 245 mm, výška 55 mm – tenké přisazené svítidlo

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>